

Reaktive Programmierung
Vorlesung 9 vom 26.05.15: Actors in Akka

Christoph Lüth & Martin Ring

Universität Bremen

Sommersemester 2015

Fahrplan

- ▶ Teil I: Grundlegende Konzepte
- ▶ Teil II: Nebenläufigkeit
 - ▶ Futures and Promises
 - ▶ Das Aktorenmodell
 - ▶ Aktoren und Akka
 - ▶ Reaktive Datenströme I
 - ▶ Reaktive Datenströme II
- ▶ Teil III: Fortgeschrittene Konzepte

Aktoren in Scala

- ▶ Eine kurze Geschichte von Akka:
 - ▶ 2006: Aktoren in der Scala Standardbücherei (Philipp Haller, `scala.actors`)
 - ▶ 2010: Akka 0.5 wird veröffentlicht (Jonas Bonér)
 - ▶ 2012: Scala 2.10 erscheint ohne `scala.actors` und Akka wird Teil der Typesafe Platform
- ▶ Auf Akka aufbauend:
 - ▶ Apache Spark
 - ▶ Play! Framework
 - ▶ Spray Framework

Akka

- ▶ Akka ist ein Framework für Verteilte und Nebenläufige Anwendungen
- ▶ Akka bietet verschiedene Ansätze mit Fokus auf Aktoren
- ▶ Nachrichtengetrieben und asynchron
- ▶ Location Transparency
- ▶ Hierarchische Aktorenstruktur

Rückblick

- ▶ Aktor Systeme bestehen aus Aktoren
- ▶ Aktoren
 - ▶ haben eine Identität,
 - ▶ haben ein veränderliches Verhalten und
 - ▶ kommunizieren mit anderen Aktoren ausschließlich über unveränderliche Nachrichten.

Aktoren in Akka

```
trait Actor {  
  type Receive = PartialFunction[Any,Unit]  
  
  def receive: Receive  
  
  implicit val context: ActorContext  
  implicit final val self: ActorRef  
  final def sender: ActorRef  
  
  def preStart()  
  def postStop()  
  def preRestart(reason: Throwable, message: Option[Any])  
  def postRestart(reason: Throwable)  
  
  def supervisorStrategy: SupervisorStrategy  
  def unhandled(message: Any)  
}
```

Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```


Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```

Global:

```
val counter = system.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

Aktoren Erzeugen

```
object Count
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Count => count += 1  
  }  
}
```

```
val system = ActorSystem("example")
```

Global:

```
val counter = system.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

In Aktoren:

```
val counter = context.actorOf(Props[Counter], "counter")
```

Nachrichtenversand

```
object Counter { object Count; object Get }
```

```
class Counter extends Actor {  
  var count = 0  
  def receive = {  
    case Counter.Count => count += 1  
    case Counter.Get   => sender ! count  
  }  
}
```

```
val counter = actorOf(Props[Counter], "counter")
```

```
counter ! Count
```

“!” ist asynchron – Der Kontrollfluss wird sofort an den Aufrufer zurückgegeben.

Eigenschaften der Kommunikation

- ▶ Nachrichten die aus dem selben Aktor versendet werden kommen in der Reihenfolge des Versands an. (Im Aktorenmodell ist die Reihenfolge undefiniert)
- ▶ Abgesehen davon ist die Reihenfolge des Nachrichtenempfangs undefiniert.
- ▶ Nachrichten sollen unveränderlich sein. (Das kann derzeit allerdings nicht überprüft werden)

Verhalten

```
trait ActorContext {  
  def become(behavior: Receive, discardOld: Boolean =  
    true): Unit  
  def unbecome(): Unit  
  ...  
}
```

```
class Counter extends Actor {  
  def counter(n: Int): Receive = {  
    case Counter.Count => context.become(counter(n+1))  
    case Counter.Get => sender ! n  
  }  
  def receive = counter(0)  
}
```

Nachrichten werden sequenziell abgearbeitet.

Modellieren mit Aktoren

Aus “Principles of Reactive Programming” (Roland Kuhn):

- ▶ Imagine giving the task to a group of people, dividing it up.
- ▶ Consider the group to be of very large size.
- ▶ Start with how people with different tasks will talk with each other.
- ▶ Consider these “people” to be easily replaceable.
- ▶ Draw a diagram with how the task will be split up, including communication lines.

Beispiel

Aktorpfade

- ▶ Alle Aktoren haben eindeutige absolute Pfade. z.B.
"akka://exampleSystem/user/countService/counter1"
- ▶ Relative Pfade ergeben sich aus der Position des Aktors in der Hierarchie. z.B. "../counter2"
- ▶ Aktoren können über ihre Pfade angesprochen werden

```
context.actorSelection("../sibling") ! Count  
context.actorSelection("../*") ! Count // wildcard
```

- ▶ ActorSelection \neq ActorRef

Location Transparency und Akka Remoting

- ▶ Aktoren in anderen Aktorsystemen auf anderen Maschinen können über absolute Pfade angesprochen werden.

```
val remoteCounter = context.actorSelection(  
    "akka.tcp://otherSystem@214.116.23.9:9000/user/counter")  
  
remoteCounter ! Count
```

- ▶ Aktorsysteme können so konfiguriert werden, dass bestimmte Aktoren in einem anderen Aktorsystem erzeugt werden

```
src/resource/application.conf:
```

```
> akka.actor.deployment {  
>   /remoteCounter {  
>     remote = "akka.tcp://otherSystem@127.0.0.1:2552"  
>   }  
> }
```

Supervision und Fehlerbehandlung in Akka

- ▶ OneForOneStrategy vs. AllForOneStrategy

```
class RootCounter extends Actor {  
  override def supervisorStrategy =  
    OneForOneStrategy(maxNrOfRetries = 10,  
                      withinTimeRange = 1 minute) {  
      case _: ArithmeticException      ⇒ Resume  
      case _: NullPointerException     ⇒ Restart  
      case _: IllegalArgumentException ⇒ Stop  
      case _: Exception                ⇒ Escalate  
    }  
}
```

Aktorsysteme Testen

- ▶ Um Aktorsysteme zu testen müssen wir eventuell die Regeln brechen:

```
val actorRef = TestActorRef[Counter]
val actor = actorRef.underlyingActor
```

- ▶ Oder: Integrationstests mit TestKit

```
"A counter" must {
  "be able to count to three" in {
    val counter = system.actorOf[Counter]
    counter ! Count
    counter ! Count
    counter ! Count
    counter ! Get
    expectMsg(3)
  }
}
```

Event-Sourcing (Akka Persistence)

- ▶ Problem: Aktoren sollen Neustarts überleben, oder sogar dynamisch migriert werden.
- ▶ Idee: Anstelle des Zustands, speichern wir alle Ereignisse.

```
class Counter extends PersistentActor {  
  var count = 0  
  def receiveCommand = {  
    case Count =>  
      persist(Count)(_ => count += 1)  
    case Snap => saveSnapshot(count)  
    case Get => sender ! count  
  }  
  def receiveRecover = {  
    case Count => count += 1  
    case SnapshotOffer(_, snapshot: Int) => count = snapshot  
  }  
}
```

akka-http (ehemals Spray)

- ▶ Aktoren sind ein hervorragendes Modell für **Webserver**
- ▶ akka-http ist ein **minimales** HTTP interface für Akka

```
val serverBinding = Http(system).bind(  
  interface = "localhost", port = 80)
```

...

```
val requestHandler: HttpRequest => HttpResponse = {  
  case HttpRequest(GET, Uri.Path("/ping"), _, _, _) =>  
    HttpResponse(entity = "PONG!")
```

...

```
}
```

- ▶ Vorteil: Vollständig in Scala implementiert, keine Altlasten wie *Jetty*

Bewertung

- ▶ Vorteile:
 - ▶ Nah am Aktorenmodell (Carl-Hewitt-approved)
 - ▶ keine Race Conditions
 - ▶ Effizient
 - ▶ Stabil und ausgereift
 - ▶ Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ Nachteile:
 - ▶ Nah am Aktorenmodell \Rightarrow `receive` ist untypisiert
 - ▶ Aktoren sind nicht komponierbar
 - ▶ Tests können aufwendig werden
 - ▶ Unveränderlichkeit kann in Scala nicht garantiert werden
 - ▶ Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten

Zusammenfassung

- ▶ Unterschiede Akka / Aktormodell:
 - ▶ Nachrichtenordnung wird pro Sender / Receiver Paar garantiert
 - ▶ Futures sind keine Aktoren
 - ▶ ActorRef identifiziert einen eindeutigen Aktor
 - ▶ Die Regeln können gebrochen werden (zu Testzwecken)
- ▶ Fehlerbehandlung steht im Vordergrund
- ▶ Verteilte Aktorensystem können per Akka Remoting miteinander kommunizieren
- ▶ Mit Event-Sourcing können Zustände über Systemausfälle hinweg wiederhergestellt werden.