

L^AT_EX 2_ε-Kurzbeschreibung

Version 2

24. September 1998

Walter Schmidt*

Jörg Knappen[†]

Hubert Partl[‡]

Irene Hyna[§]

L^AT_EX ist ein Satzsystem, das für viele Arten von Schriftstücken verwendet werden kann, von einfachen Briefen bis zu kompletten Büchern. Besonders geeignet ist es für wissenschaftliche oder technische Dokumente. L^AT_EX ist für praktisch alle verbreiteten Betriebssysteme verfügbar.

Die vorliegende Kurzbeschreibung bezieht sich auf die Version L^AT_EX 2_ε in der Fassung vom 1. Juni 1998 und sollte für den Einstieg in L^AT_EX ausreichen. Eine vollständige Beschreibung enthält das *L^AT_EX-Handbuch* [1] in Verbindung mit der Online-Dokumentation.

*Erlangen, (wschmi@ibm.net)

[†]Electronic Technologies, Springer Verlag, Heidelberg

[‡]Zentraler Informatikdienst der Universität für Bodenkultur, Wien

[§]Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Wien

© Copyright 1998 W. Schmidt, J. Knappen, H. Partl, I. Hyna

Die in diesem Dokument erwähnten Software- und Hardware-Bezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Dieses Dokument wurde mit L^AT_EX gesetzt. Sein Quelltext ist zu finden unter [<ftp://ftp.dante.de/tex-archive/info/LaTeX2e-Kurzbeschreibung/>](ftp://ftp.dante.de/tex-archive/info/LaTeX2e-Kurzbeschreibung/).

Die Autoren danken Michael Hofmann, Rainer Schöpf, Stefan Steffens, Luzia Dietsche und Bernd Raichle für Tips, Anmerkungen und Korrekturen.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	The Name of the Game	3
1.1.1	TEX	3
1.1.2	L ^A T _E X	3
1.1.3	L ^A T _E X 2 _ε	3
1.2	Grundkonzept	3
1.2.1	Autor, Designer und Setzer	3
1.2.2	Layout-Design	4
1.2.3	Vor- und Nachteile	4
1.2.4	Der Arbeitsablauf	5
2	Eingabefile	5
2.1	Leerstellen	6
2.2	L ^A T _E X-Befehle und Gruppen	6
2.3	Kommentare	6
2.4	Aufbau	7
2.5	Dokumentklassen	7
2.6	Pakete	8
2.7	Eingabezeichensatz	9
3	Setzen von Text	12
3.1	Deutschsprachige Texte	12
3.2	Zeilen- und Seiten-Umbruch	12
3.2.1	Blocksatz	12
3.2.2	Silbentrennung	13
3.3	Wortabstand	14
3.4	Spezielle Zeichen	15
3.4.1	Anführungszeichen	15
3.4.2	Binde- und Gedankenstriche	15
3.4.3	Punkte	15
3.4.4	Ligaturen	16
3.4.5	Symbole, Akzente und besondere Buchstaben	16
3.5	Kapitel und Überschriften	18
3.6	Fußnoten	18
3.7	Hervorgehobener Text	19
3.8	Hochgestellter Text	19
3.9	Umgebungen	19
3.9.1	Zitate (quote, quotation, verse)	19
3.9.2	Listen (itemize, enumerate, description)	20
3.9.3	Flattersatz (flushleft, flushright, center)	22
3.9.4	Direkte Ausgabe (verbatim, verb)	22
3.9.5	Tabulatoren (tabbing)	22
3.9.6	Tabellen (tabular)	23

4	Setzen von mathematischen Formeln	24
4.1	Allgemeines	24
4.2	Elemente in mathematischen Formeln	25
4.3	Nebeneinander Setzen	28
4.4	Übereinander Setzen	29
4.5	Liste der mathematischen Symbole	30
5	Setzen von Bildern	34
6	Seitenaufbau	34
6.1	Kopf- und Fußzeilen	34
6.2	Gleitobjekte	35
6.2.1	Abbildungen (figure)	35
6.2.2	Tabellen (table)	36
7	Schriften	37
7.1	Schriftgrößen	37
7.2	Schriftstil	38
7.3	Andere Schriftfamilien	39
7.4	Die europäischen Schriften	39
8	Spezialitäten	41
8.1	Abstände	41
8.1.1	Zeilenabstand	41
8.1.2	Spezielle horizontale Abstände	41
8.1.3	Spezielle vertikale Abstände	42
8.2	Briefe	43
8.3	Literaturangaben	43
8.4	Zerbrechliche Befehle	44
A	Mit dem Paket textcomp verfügbare Symbole	45

1 Allgemeines

1.1 The Name of the Game

1.1.1 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (sprich „Tech“, kann auch „TeX“ geschrieben werden) ist ein Computerprogramm von Donald E. Knuth [14, 15]. Es dient zum Setzen und Drucken von Texten und mathematischen Formeln.

1.1.2 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ (sprich „Lah-tech“ oder „Lej-tech“, kann auch „LaTeX“ geschrieben werden) ist ein auf $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ aufbauendes Computerprogramm und wurde von Leslie Lamport [1, 3] geschrieben. Es vereinfacht den Umgang mit $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, indem es entsprechend der logischen Struktur des Dokuments auf vorgefertigte Layout-Elemente zurückgreift.

1.1.3 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X } 2_{\epsilon}$

$\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X } 2_{\epsilon}$ (sprich „ $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ zwei e“) ist die aktuelle Variante von $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ seit dem 1. Juni 1994. (Die vorherige hieß $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X } 2.09$.) Wenn hier von $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ gesprochen wird, so ist normalerweise dieses $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X } 2_{\epsilon}$ gemeint.

Neue Versionen von $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X } 2_{\epsilon}$ (z. B. mit Fehlerberichtigungen oder Ergänzungen) erscheinen zweimal jährlich im Juni und im Dezember; die vorliegende Beschreibung setzt mindestens diejenige vom Juni 1998 voraus.

1.2 Grundkonzept

1.2.1 Autor, Designer und Setzer

Für eine Publikation übergab der Autor dem Verleger traditionell ein maschinengeschriebenes Manuskript. Der Buch-Designer des Verlages entschied dann über das Layout des Schriftstücks (Länge einer Zeile, Schriftart, Abstände vor und nach Kapiteln usw.) und schrieb dem Setzer die dafür notwendigen Anweisungen dazu. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ist in diesem Sinne der Buch-Designer, das Programm $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ist sein Setzer.

Ein menschlicher Buch-Designer erkennt die Absichten des Autors (z. B. Kapitel-Überschriften, Zitate, Beispiele, Formeln ...) meistens auf Grund seines Fachwissens aus dem Inhalt des Manuskripts. $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ dagegen ist „nur“ ein Programm und benötigt daher zusätzliche Informationen vom Autor, die die logische Struktur des Textes beschreiben. Diese Informationen werden in Form von sogenannten „Befehlen“ innerhalb des Textes angegeben. Der Autor braucht sich also (weitgehend) nur um die logische Struktur seines Werkes zu kümmern, nicht um die Details von Gestaltung und Satz.

Im Gegensatz dazu steht der visuell orientiert Entwurf eines Schriftstückes mit Textverarbeitungs- oder DTP-Programmen wie z. B. WORD. In diesem Fall legt der Autor das Layout des Textes gleich bei der interaktiven Eingabe fest. Dabei sieht er am Bildschirm das, was auch auf der gedruckten Seite stehen

wird. Solche Systeme, die das visuelle Entwerfen unterstützen, werden auch WYSIWYG-Systeme („what you see is what you get“) genannt.

Bei \LaTeX sieht der Autor beim Schreiben des Eingabefiles in der Regel noch nicht sofort, wie der Text nach dem Formatieren aussehen wird. Er kann aber jederzeit einen „Probe-Ausdruck“ seines Schriftstücks auf dem Bildschirm machen und danach sein Eingabefile entsprechend korrigieren und die Arbeit fortsetzen.

1.2.2 Layout-Design

Typographisches Design ist ein Handwerk, das erlernt werden muß. Ungeübte Autoren machen oft gravierende Formatierungsfehler. Fälschlicherweise glauben viele Laien, daß Textdesign vor allem eine Frage der Ästhetik ist – wenn das Schriftstück vom künstlerischen Standpunkt aus „schön“ aussieht, dann ist es schon gut „designed“. Da Schriftstücke jedoch gelesen und nicht in einem Museum aufgehängt werden, sind die leichtere Lesbarkeit und bessere Verständlichkeit wichtiger als das schöne Aussehen.

Beispiele: Die Schriftgröße und Numerierung von Überschriften soll so gewählt werden, daß die Struktur der Kapitel und Unterkapitel klar erkennbar ist. Die Zeilenlänge soll so gewählt werden, daß anstrengende Augenbewegungen des Lesers vermieden werden, nicht so, daß der Text das Papier möglichst schön ausfüllt.

Mit interaktiven visuellen Entwurfssystemen ist es leicht, Schriftstücke zu erzeugen, die zwar „gut“ aussehen, aber ihren Inhalt und dessen Aufbau nur mangelhaft wiedergeben. \LaTeX verhindert solche Formatierungsfehler, indem es den Autor dazu zwingt, die logische Struktur des Textes anzugeben, und dann automatisch ein dafür geeignetes Layout verwendet.

Daraus ergibt sich, daß \LaTeX insbesondere für Dokumente geeignet ist, wo vorgegebene Gestaltungsprinzipien auf sich wiederholende logische Textstrukturen angewandt werden sollen. Für das – notwendigerweise – visuell orientierte Gestalten etwa eines Plakates ist \LaTeX hingegen aufgrund seiner Arbeitsweise weniger geeignet.

1.2.3 Vor- und Nachteile

Gegenüber anderen Textverarbeitungs- oder DTP-Programmen zeichnet sich \LaTeX vor allem durch die folgenden Vorteile aus:

- Der Anwender muß nur wenige, leicht verständliche Befehle angeben, die die logische Struktur des Schriftstücks betreffen, und braucht sich um die gestalterischen Details (fast) nicht zu kümmern.
- Das Setzen von mathematischen Formeln ist besonders gut unterstützt.
- Auch anspruchsvolle Strukturen wie Fußnoten, Literaturverzeichnisse, Tabellen u. v. a. können mit wenig Aufwand erzeugt werden.
- Routineaufgaben wie das Aktualisieren von Querverweisen oder die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses werden automatisch erledigt.

- Es stehen zahlreiche vordefinierte Layouts zur Verfügung.
- \LaTeX -Dokumente sind zwischen verschiedenen Installationen und Rechnerplattformen austauschbar.
- Im Gegensatz zu den meisten WYSIWIG-Programmen ist \LaTeX auch in Verbindung mit langen oder komplexen Dokumenten stabil, und sein Ressourcenverbrauch (Speicher, Rechenzeit) ist geringer.

Ein Nachteil soll freilich auch nicht verschwiegen werden:

- Innerhalb der von \LaTeX unterstützten Dokument-Layouts können zwar einzelne Parameter leicht variiert werden, grundlegende Abweichungen von den Vorgaben sind aber nur mit größerem Aufwand möglich (Design einer neuen Dokumentklasse, siehe [10, 17, 18]).

1.2.4 Der Arbeitsablauf

Der typische Ablauf beim Arbeiten mit \LaTeX ist:

1. Ein Eingabefile schreiben, das den Text und die \LaTeX -Befehle enthält.
2. Dieses File mit \LaTeX bearbeiten; dabei wird eine Datei erzeugt, die den gesetzten Text in einem geräteunabhängigen Format (dvi) enthält.
3. Einen „Probeausdruck“ davon auf dem Bildschirm anzeigen (Preview).
4. Wenn nötig, die Eingabe korrigieren und zurück zu Schritt 2.
5. Das dvi-File ausdrucken.

Zeitgemäße Betriebssysteme machen es möglich, daß der Texteditor und das Preview-Programm gleichzeitig in verschiedenen Fenstern „geöffnet“ sind; beim Durchlaufen des obigen Zyklus brauchen sie also nicht immer wieder von neuem gestartet werden. Nur die wiederholte \LaTeX -Bearbeitung des Textes muß noch von Hand angestoßen werden und läuft ebenfalls in einem eigenen Fenster ab.

Wie man auf die einzelnen Programme – Editor, \LaTeX , Previewer, Drucker-treiber – in einer bestimmten Betriebssystemumgebung zugreift, sollte im *Local Guide* [7] beschrieben sein.

2 Eingabefile

Das Eingabefile für \LaTeX ist ein Textfile. Es wird mit einem Editor erstellt und enthält sowohl den Text, der gedruckt werden soll, als auch die Befehle, aus denen \LaTeX erfährt, wie der Text gesetzt werden soll.

2.1 Leerstellen

„Unsichtbare“ Zeichen wie das Leerzeichen, Tabulatoren und das Zeilenende werden von \LaTeX einheitlich als Leerzeichen behandelt. *Mehrere* Leerzeichen werden wie *ein* Leerzeichen behandelt. Wenn man andere als die normalen Wort- und Zeilenabstände will, kann man dies also nicht durch die Eingabe von zusätzlichen Leerzeichen oder Leerzeilen erreichen, sondern nur mit entsprechenden \LaTeX -Befehlen.

Eine Leerzeile zwischen Textzeilen bedeutet das Ende eines Absatzes. *Mehrere* Leerzeilen werden wie *eine* Leerzeile behandelt.

2.2 \LaTeX -Befehle und Gruppen

Die meisten \LaTeX -Befehle haben eines der beiden folgenden Formate: Entweder sie beginnen mit einem Backslash (\backslash) und haben dann einen nur aus Buchstaben bestehenden Namen, der durch ein oder mehrere Leerzeichen oder durch ein nachfolgendes Sonderzeichen oder eine Ziffer beendet wird; oder sie bestehen aus einem Backslash und genau einem Sonderzeichen oder einer Ziffer. Groß- und Kleinbuchstaben haben auch in Befehlsnamen *verschiedene* Bedeutung. Wenn man nach einem Befehlsnamen eine Leerstelle erhalten will, muß man $\{ \}$ zur Beendigung des Befehlsnamens oder einen eigenen Befehl für die Leerstelle verwenden.

Heute ist der 35. Mai 1998. Oder:
 Heute ist der 35. Mai 1998. Falsch
 ist: Am 35. Mai 1998 regnet es.
 Richtig: Am 35. Mai 1998 scheint
 die Sonne. Oder: Am 35. Mai 1998
 schneit es.

Heute ist der \backslash today.
 Oder: Heute ist der \backslash today .
 Falsch ist:
 Am \backslash today regnet es.
 Richtig:
 Am \backslash today $\{ \}$ scheint die Sonne.
 Oder: Am \backslash today \backslash schneit es.

Manche Befehle haben Parameter, die zwischen geschwungenen Klammern angegeben werden müssen. Manche Befehle haben Parameter, die weggelassen oder zwischen eckigen Klammern angegeben werden können. Manche Befehle haben Varianten, die durch das Hinzufügen eines Sterns an den Befehlsnamen unterschieden werden.

Geschwungene Klammern können auch dazu verwendet werden, Gruppen (groups) zu bilden. Die Wirkung von Befehlen, die innerhalb von Gruppen oder Umgebungen (environments) angegeben werden, endet immer mit dem Ende der Gruppe bzw. der Umgebung. Im obigen Beispiel ist $\{ \}$ eine leere Gruppe, die außer der Beendigung des Befehlsnamens `today` keine Wirkung hat.

2.3 Kommentare

Alles, was hinter einem Prozentzeichen ($\%$) steht (bis zum Ende der Eingabezeile), wird von \LaTeX ignoriert. Dies kann für Notizen des Autors verwendet werden, die nicht oder noch nicht ausgedruckt werden sollen.

Das ist ein Beispiel.

```
Das ist ein % dummes
% Besser: ein lehrreiches <----
Beispiel.
```

2.4 Aufbau

Der erste Befehl in einem L^AT_EX-Eingabefile muß der Befehl

```
\documentclass
```

sein. Er legt fest, welche Art von Schriftstück überhaupt erzeugt werden soll (Bericht, Buch, Brief usw.). Danach können weitere Befehle folgen, die für das gesamte Dokument gelten sollen. Dieser Teil des Dokuments wird auch als *Vorspann* oder *Präambel* bezeichnet. Mit dem Befehl

```
\begin{document}
```

endet der Vorspann, und es beginnt das Setzen des Schriftstücks. Nun folgen der Text und alle L^AT_EX-Befehle, die das Ausdrucken des Schriftstücks bewirken. Die Eingabe muß mit dem Befehl

```
\end{document}
```

beendet werden. Falls nach diesem Befehl noch Eingaben folgen, werden sie von L^AT_EX ignoriert.

Abbildung 1 zeigt ein *minimales* L^AT_EX-File. Ein etwas komplizierteres File ist in Abbildung 2 skizziert.

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Small is beautiful.
\end{document}
```

Abbildung 1: Ein minimales L^AT_EX-File

2.5 Dokumentklassen

Die am Beginn des Eingabefiles mit

```
\documentclass [optionen] {klasse}
```

definierte „Klasse“ eines Dokumentes enthält Vereinbarungen über das Layout und die logischen Strukturen, z. B. die Gliederungseinheiten (Kapitel etc.), die für alle Dokumente dieses Typs gemeinsam sind.

Zwischen den geschwungenen Klammern *muß* genau eine Dokumentklasse angegeben werden. In Tabelle 1 auf S. 9 sind alle Klassen angeführt, die in jeder L^AT_EX-Installation existieren sollten. Im *Local Guide* [7] jeder L^AT_EX-Installation können weitere verfügbare Klassen angegeben sein.

```

\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\date{29. Februar 1998}
\author{H.~Partl}
\title{Über kurz oder lang}

\begin{document}
\maketitle
\begin{abstract}
Beispiel für einen wissenschaftlichen Artikel
in deutscher Sprache.
\end{abstract}
\tableofcontents

\section{Start}

Hier beginnt mein schönes Werk...

\section{Ende}

... und hier endet es.

\end{document}

```

Abbildung 2: Aufbau eines Artikels

Zwischen den eckigen Klammern *können*, durch Kommata getrennt, eine oder mehrere Optionen für Varianten des Klassenlayouts angegeben werden. Die wichtigsten Optionen sind in der Tabelle 2 auf S. 10 angeführt. Das Eingabefile für diese Beschreibung beginnt z. B. mit:

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
```

2.6 Pakete

Mit dem Befehl

```
\usepackage[optionen]{pakete}
```

können im Vorspann ergänzende Makropakete (packages) geladen werden, die das Layout der Dokumentklasse modifizieren oder zusätzliche Funktionalität bereitstellen. Eine Auswahl von Paketen findet sich in der Tabelle 3 auf S. 11. Das Eingabefile für diese Beschreibung enthält beispielsweise:

```
\usepackage{german,latexsym,textcomp}
\usepackage[dvips,draft]{graphics}
```

Tabelle 1: Dokumentklassen

article	für Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, kürzere Berichte u. v. a.
report	für längere Berichte, die aus mehreren Kapiteln bestehen, Diplomarbeiten, Dissertationen u. ä.
book	für Bücher
proc	für Konferenzbände (Proceedings)
letter	für Briefe (im <i>Local Guide</i> [7] ist angegeben, ob lokale Varianten zur Verfügung stehen.)
slides	für Folien. Diese Klasse ersetzt das SLIT _E X-Format von L ^A T _E X 2.09.

2.7 Eingabezeichensatz

Bei jedem L^AT_EX-System dürfen mindestens die folgenden Zeichen zur Eingabe von Text verwendet werden:

a...z A...Z 0...9
 . : ; , ? ! ' ' () [] - / * @ + =

Die folgenden Eingabezeichen haben für L^AT_EX eine Spezialbedeutung oder sind nur innerhalb von mathematischen Formeln erlaubt:

\$ & % # _ { } ~ ^ " \ | < >

Für Zeichen, die über obige Liste hinausgehen, beispielsweise die Umlaute, sind je nach Betriebssystem des verwendeten Computers unterschiedliche Kodierungen in Gebrauch. Damit auch diese Zeichen im Eingabefile benutzt werden dürfen, muß man das Paket `inputenc` laden und dabei die jeweilige Kodierung als Option angeben:

```
\usepackage[codepage]{inputenc}
```

Mögliche Angaben für *codepage* sind u. a.:

`latin1` ISO Latin-1, gebräuchlich auf UNIX-Systemen

`cp850` IBM Codepage 850, üblich unter OS/2

`ansinew` Latin-1 mit Erweiterungen à la WINDOWS

`cp437de` IBM Codepage 437, üblich unter DOS

`applemac` MACINTOSH-Kodierung

Tabelle 2: Klassenoptionen (Alternativen sind durch | getrennt)

<code>10pt 11pt 12pt</code>	wählt die normale Schriftgröße des Dokuments aus. 10 pt hohe Schrift ist die Voreinstellung; diese Beschreibung benutzt 11 pt.
<code>a4paper</code>	für Papier im DIN A4-Format. Ohne Angabe dieser Option nimmt L ^A T _E X amerikanisches Papierformat an.
<code>fleqn</code>	für linksbündige statt zentrierte mathematische Gleichungen
<code>leqno</code>	für Gleichungsnummern links statt rechts von jeder nummerierten Gleichung
<code>titlepage notitlepage</code>	legt fest, ob Titel und Zusammenfassung auf einer eigenen Seite erscheinen sollen. <code>titlepage</code> ist die Voreinstellung für die Klassen <code>report</code> und <code>book</code> .
<code>onecolumn twocolumn</code>	für ein- oder zweispaltigen Satz. Die Voreinstellung ist immer <code>onecolumn</code> . Die Klassen <code>letter</code> und <code>slides</code> kennen <i>keinen</i> zweispaltigen Satz.
<code>oneside twoside</code>	legt fest, ob die Seiten für ein- oder zweiseitigen Druck gestaltet werden sollen. <code>oneside</code> ist die Voreinstellung für alle Klassen außer <code>book</code> .

(Es ist möglich, daß bestimmte L^AT_EX-Implementierungen diese Fähigkeit nicht unterstützen; ziehen Sie dazu den *Local Guide* [7] zu Rate.) Falls L^AT_EX ein eingegebenes Zeichen nicht darstellen kann, was meist für die sogenannten „Pseudografik-Zeichen“ gilt, bekommt man eine entsprechende Fehlermeldung¹. Auch sind manche Zeichen nur im Text, andere nur in mathematischen Formeln erlaubt.

Man beachte, daß der in der *Ausgabe* darstellbare Zeichenvorrat von L^AT_EX nicht von der in der Eingabe benutzten Codepage abhängt. Für jedes überhaupt darstellbare Zeichen – also auch diejenigen, die nicht im Zeichensatz des jeweiligen Betriebssystems enthalten sind – gibt es einen L^AT_EX-Befehl oder eine Ersatzdarstellung, die ausschließlich mit ASCII-Zeichen auskommt. Näheres darüber erfahren Sie in Abschnitt 3.4.

¹Bis zur L^AT_EX-Version <1998/06/01> ist diese Fehlermeldung relativ unverständlich (`unknown control sequence`); in zukünftigen Versionen soll dies verbessert werden.

Tabelle 3: Pakete (eine Auswahl)

a4	Anpassung an das Papierformat DIN A4, die über die Klassenoption a4paper hinausgeht.
amsmath , amssymb	Mathematischer Formelsatz mit erweiterten Fähigkeiten, zusätzliche mathematische Schriften und Symbole; Beschreibung siehe [5].
array	Verbesserte und erweiterte Versionen der Umgebungen array , tabular und tabular* .
babel	Anpassungen für viele verschiedene Sprachen. Die gewählten Sprachen werden als Optionen angegeben.
color	Unterstützung für Farbdruck (nur mit bestimmten Druckertreibern); Beschreibung siehe [11] und [6].
dcolumm	Unterstützt auf Dezimaltrennzeichen ausgerichtete Spalten in den Umgebungen array und tabular
fontenc	Erlaubt die Verwendung von Schriften mit unterschiedlicher Kodierung (Zeichenvorrat, Anordnung).
fancyhdr	Flexible Gestaltung von Kopf- und Fußzeilen.
german , ngerman	Anpassungen für die deutsche Sprache in traditioneller und neuer Rechtschreibung.
graphics	Einbindung von extern erzeugten Graphiken. Die umfangreichen Möglichkeiten dieses Pakets werden in [11] und [6] beschrieben.
inputenc	Deklaration der Zeichenkodierung im Eingabefile.
latexsym	Erlaubt einige besondere Symbole wie \square , die mit L ^A T _E X 2.09 standardmäßig verfügbar waren.
longtable	für Tabellen über mehrere Seiten mit automatischem Seitenumbruch.
makeidx	Unterstützt das Erstellen eines Index.
multicol	Mehrspaltiger Satz mit Kolumnenausgleich.
showkeys	Druckt die Namen aller verwendeten \backslash labels, \backslash refs und \backslash pagerefs im Text aus.
textcomp	Bindet Schriften mit zusätzlichen Textsymbolen ein.
verbatim	Flexible Erweiterung der verbatim -Umgebung.

3 Setzen von Text

3.1 Deutschsprachige Texte

L^AT_EX wurde ursprünglich für den englischen Sprachraum entwickelt. Für Texte, die in einer anderen Sprache als (amerikanischem) Englisch verfaßt sind, muß deshalb ein zusätzliches Paket (siehe Abschnitt 2.5) zur Sprachanpassung geladen werden. Für deutschsprachige Texte ist das normalerweise das Paket `german` oder `ngerman`:

```
\usepackage{german}
```

oder

```
\usepackage{ngerman}
```

Für Texte in *traditioneller* Rechtschreibung ist `german` zu benutzen, für Texte in der *neuen* deutschen Rechtschreibung `ngerman`. Der Grund für diese Unterscheidung ist die unterschiedliche Silbentrennung. Eine ausführliche Beschreibung dieser Pakete findet man in [13]. Wenn im folgenden vom Paket `german` die Rede ist, so bezieht sich das normalerweise auch auf `ngerman`.

3.2 Zeilen- und Seiten-Umbruch

3.2.1 Blocksatz

Normaler Text wird im Blocksatz, d. h. mit Randausgleich gesetzt. L^AT_EX führt den Zeilen- und Seitenumbruch automatisch durch. Dabei wird für jeden Absatz die bestmögliche Aufteilung der Wörter auf die Zeilen bestimmt, und wenn notwendig werden Wörter automatisch abgeteilt.

Das Ende von Wörtern und Sätzen wird durch Leerzeichen gekennzeichnet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob man ein oder 100 Leerzeichen eingibt.

Eine oder mehrere Leerzeilen kennzeichnen das Ende von Absätzen.

Das Ende von Wörtern und Sätzen wird durch Leerzeichen gekennzeichnet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob man ein oder 100 Leerzeichen eingibt.

Eine oder mehrere Leerzeilen kennzeichnen das Ende von Absätzen.

Wie die Absätze gesetzt werden, hängt von der Dokumentklasse ab. In den Klassen `article`, `report` und `book` werden Absätze durch das Einrücken der ersten Zeile dargestellt, in der Klasse `letter` durch vertikalen Abstand ohne horizontales Einrücken.

Mit Hilfe der in Abschnitt 3.9 beschriebenen Umgebungen ist es möglich, spezielle Textteile jeweils anders zu setzen.

Für Ausnahmefälle kann man den Umbruch außerdem mit den folgenden Befehlen beeinflussen: Der Befehl `\` oder `\newline` bewirkt einen Zeilenwechsel ohne neuen Absatz, der Befehl `*` einen Zeilenwechsel, bei dem kein Seitenwechsel erfolgen darf. Der Befehl `\newpage` bewirkt einen Seitenwechsel.

Mit den Befehlen `\linebreak[n]`, `\nolinebreak[n]`, `\pagebreak[n]` und `\nopagebreak[n]` kann man angeben, ob an bestimmten Stellen ein Zeilen- bzw. Seitenwechsel eher günstig oder eher ungünstig ist, wobei n die Stärke der Beeinflussung angibt (1, 2, 3 oder 4).

Mit dem L^AT_EX-Befehl `\enlargethispage{Länge}` läßt sich eine gegebene Seite um einen festen Betrag verlängern oder verkürzen. Damit ist es möglich, noch eine Zeile mehr auf eine Seite zu bekommen.

L^AT_EX bemüht sich, den Zeilenumbruch besonders schön zu machen. Falls es keine den strengen Regeln genügende Möglichkeit für einen glatten rechten Rand findet, läßt es eine Zeile zu lang und gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus (`overfull hbox`). Das tritt insbesondere dann auf, wenn keine geeignete Stelle für die Silbentrennung gefunden wird. Innerhalb der `sloppypar`-Umgebung ist L^AT_EX generell weniger streng in seinen Ansprüchen und vermeidet solche überlange Zeilen, indem es die Wortabstände stärker – notfalls auch unschön – vergrößert. In diesem Fall werden zwar Warnungen gemeldet (`underfull hbox`), das Ergebnis ist aber meistens durchaus brauchbar.

3.2.2 Silbentrennung

Falls die automatische Silbentrennung in einzelnen Fällen nicht das richtige Ergebnis liefert, kann man diese Ausnahmen mit den folgenden Befehlen richtigstellen. Das kann insbesondere bei zusammengesetzten oder fremdsprachigen Wörtern notwendig werden; außerdem findet L^AT_EX in Wörtern mit Umlauten oder akzentuierten Buchstaben nicht alle zulässigen Trennstellen.

Der Befehl `\hyphenation` bewirkt, daß die darin angeführten Wörter jedesmal an den und nur an den mit - markierten Stellen abgeteilt werden können. Er sollte am Beginn des Eingabefiles stehen und eignet sich *nur* für Wörter, die keine Umlaute, scharfes s, Ziffern oder sonstige Sonderzeichen enthalten.

```
\hyphenation{ Eingabe-file
             Eingabe-files FORTRAN }
```

Der Befehl `\-` innerhalb eines Wortes bewirkt, daß dieses Wort dieses eine Mal nur an den mit `\-` markierten Stellen oder unmittelbar nach einem Bindestrich abgeteilt werden kann. Dieser Befehl eignet sich für *alle* Wörter, auch für solche, die Umlaute, scharfes s, Ziffern oder sonstige Sonderzeichen enthalten.

Eingabefile, L^AT_EX-Eingabefile, Häßlichkeit

```
Ein\-gabe\-file,
\LaTeX-Eingabe\-file,
H"a"s\-lich\-keit
```

Der Befehl `\mbox{...}` bewirkt, daß das Argument überhaupt nicht abgeteilt werden kann.

Die Telefonnummer ist nicht mehr (0222) 5601-3694.
filename gibt den Dateinamen an.

```
Die Telefonnummer ist nicht mehr
\mbox{(0222) 5601-3694}. \
\mbox{\textit{filename}} gibt den
Dateinamen an.
```

Innerhalb des von `\mbox` eingeschlossenen Text können Wortabstände für den notwendigen Randausgleich bei Blocksatz nicht mehr verändert werden. Ist dies nicht erwünscht, sollte man besser einzelne Wörter oder Wortteile in `\mbox` einschließen und diese mit einer Tilde `~`, einem untrennbaren Wortzwischenraum (siehe Abschnitt 3.3), verbinden.

Das Paket `german` macht noch einige weitere Befehle verfügbar, die bestimmte Besonderheiten der deutschen Sprache berücksichtigen. Die wichtigsten von ihnen sind: `"ck` für „ck“, das als „k-k“ abgeteilt wird, `"ff` für „ff“, das als „ff-f“ abgeteilt wird (und ebenso für andere Konsonanten) und `"~` für einen Bindestrich, an dem kein Zeilenumbruch stattfinden soll.

Drucker bzw. Druk-ker	<code>Dru"cker</code>	<code>\\</code>
Rolladen bzw. Roll-laden	<code>Ro"lladen</code>	<code>\\</code>
x-beliebig	<code>x"~beliebig</code>	<code>\\</code>
bergauf und -ab	<code>bergauf</code>	und <code>"~ab</code>

3.3 Wortabstand

Um einen glatten rechten Rand zu erreichen, variiert \LaTeX die Leerstellen zwischen den Wörtern etwas. Nach Punkten, Fragezeichen u. a., die einen Satz beenden, wird dabei ein etwas größerer Abstand erzeugt, was die Lesbarkeit des Textes erhöht. \LaTeX nimmt an, daß Punkte, die auf einen Großbuchstaben folgen, eine Abkürzung bedeuten, und daß alle anderen Punkte einen Satz beenden. Ausnahmen von diesen Regeln muß man \LaTeX mit den folgenden Befehlen mitteilen:

Ein Backslash (`\`) vor einem Leerzeichen bedeutet, daß diese Leerstelle nicht verbreitert werden darf.

Eine `~` (Tilde) bedeutet eine Leerstelle, an der kein Zeilenwechsel erfolgen darf. Mit `\`, läßt sich ein kurzer Abstand erzeugen, wie er z. B. in Abkürzungen vorkommt oder zwischen Zahlenwert und Maßeinheit.

Der Befehl `\@` vor einem Punkt bedeutet, daß dieser Punkt einen Satz beendet, obwohl davor ein Großbuchstabe steht.

Dazu zählen u. a. auch die Österr. Bundesbahnen.	<code>Dazu z"ahlen u.\,a.\ auch die "Osterr.\ Bundesbahnen.</code>	<code>\\</code>
Dr. Partl wohnt im 1. Stock.	<code>Dr.~Partl wohnt im 1.~Stock.</code>	<code>\\</code>
... 5 cm breit.	<code>\dots\ 5\,cm breit.</code>	<code>\\</code>
Ich brauche Vitamin C. Du nicht?	<code>Ich brauche Vitamin~C\@.</code>	
	<code>Du nicht?</code>	

Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit dem Befehl `\frenchspacing` zu vereinbaren, daß die Abstände an Satzenden nicht anders behandelt werden sollen als die zwischen Wörtern. Diese Konvention ist im nicht-englischen Sprachraum verbreitet. In diesem Fall brauchen die Befehle `\` und `\@` nicht angegeben werden. Mit dem Paket `german` ist `\frenchspacing` automatisch gewählt, dies kann durch `\nonfrenchspacing` wieder rückgängig gemacht werden – so wie durchgängig im vorliegenden Dokument!

3.4 Spezielle Zeichen

3.4.1 Anführungszeichen

Für Anführungszeichen ist *nicht* das auf Schreibmaschinen übliche Zeichen (") zu verwenden. Im Buchdruck werden für öffnende und schließende Anführungszeichen jeweils verschiedene Zeichen bzw. Zeichenkombinationen gesetzt. Öffnende Anführungszeichen, wie sie im amerikanischen Englisch üblich sind, erhält man durch Eingabe von zwei Grave-Akzenten, schließende durch zwei Apostrophe.

„No,“ he said, “I don’t know!”	‘‘No,’’ he said, ‘‘I don’t know!’’
--------------------------------	---------------------------------------

„Deutsche Gänsefüßchen“ sehen anders aus als „amerikanische Quotes“. Bei Benutzung des Paketes `german` (siehe 3.1) stehen die folgenden Befehle für deutsche Anführungszeichen zur Verfügung: `“` (Doublequote und Grave-Akzent) für Anführungszeichen unten, und `”` (Doublequote und Apostroph) für Anführungszeichen oben.

„Nein,“ sagte er, „ich weiß nichts!“	“Nein,“ sagte er, “ich wei"s nichts!”
--------------------------------------	--

In den Zeichensätzen mancher Rechner (z. B. Macintosh) sind die deutschen Anführungszeichen enthalten. Das Paket `inputenc` (siehe Abschnitt 2.7) erlaubt, sie auch direkt einzugeben.

3.4.2 Binde- und Gedankenstriche

Im Buchdruck werden verschiedene Striche für Bindestriche, Gedankenstriche und Minus-Zeichen verwendet. Die verschieden langen Striche werden in \LaTeX durch Kombinationen von Minus-Zeichen angegeben. Der ganz lange Gedankenstrich (—) wird im Deutschen nicht benutzt, im Englischen wird er ohne Leerzeichen eingefügt.

O-Beine	O-Beine \
10–18 Uhr	10--18~Uhr \
Paris–Dakar	Paris--Dakar \
Schalke 04 – Hertha BSC	Schalke 04 -- Hertha BSC \
ja – oder nein?	ja -- oder nein? \
yes—or no?	yes---or no? \
0, 1 und –1	0, 1 und \$-1\$

3.4.3 Punkte

Im Gegensatz zur Schreibmaschine, wo jeder Punkt und jedes Komma mit einem der Buchstabenbreite entsprechenden Abstand versehen ist, werden Punkte und Kommata im Buchdruck eng an das vorangehende Zeichen gesetzt. Für Fortsetzungspunkte (drei Punkte mit geeignetem Abstand) gibt es daher einen eigenen Befehl `\ldots` oder `\dots`.

Nicht so ... sondern so:	Nicht so ... sondern so: \\
Wien, Graz, ...	Wien, Graz, \dots

3.4.4 Ligaturen

Im Buchdruck ist es üblich, manche Buchstabenkombinationen anders zu setzen als die Einzelbuchstaben.

ff fi fl AV Te ... statt ff fi fl AV Te ...

Mit Rücksicht auf die Lesbarkeit des Textes sollten diese Ligaturen und Unterscheidungen (kerning) unterdrückt werden, wenn die betreffenden Buchstabenkombinationen nach Vorsilben oder bei zusammengesetzten Wörtern zwischen den Wortteilen auftreten. Dazu dient der Befehl `\/`.

Nicht Auflage (Au-fl-age)	Nicht Auflage (Au-fl-age) \\
sondern Auflage (Auf-lage)	sondern Auf\/lage (Auf-lage)

Mit dem Paket `german` steht zusätzlich der Befehl `"|` zur Verfügung, der gleichzeitig eine Trennhilfe darstellt.

Auflage (Auf-lage)	Auf" lage (Auf-lage)
--------------------	----------------------

3.4.5 Symbole, Akzente und besondere Buchstaben

Einige der Zeichen, die bei der Eingabe eine Spezialbedeutung haben, können durch das Voranstellen des Zeichens `\` (Backslash) ausgedruckt werden:

<code>\$ & % # - { }</code>	<code>\\$ \& \% \# _ \{ \}</code>
---------------------------------	--

Für andere gibt es besondere Befehle. Sie gelten nur für normalen Text; wie derartige Symbole innerhalb von mathematischen Formeln gesetzt werden, erfahren Sie im nächsten Kapitel:

<code>~</code>	<code>\textasciitilde</code>
<code>^</code>	<code>\textasciicircum</code>
<code>\</code>	<code>\textbackslash</code>
<code> </code>	<code>\textbar</code>
<code><</code>	<code>\textless</code>
<code>></code>	<code>\textgreater</code>

\LaTeX ermöglicht darüber hinaus die Verwendung von Akzenten und speziellen Buchstaben aus zahlreichen verschiedenen Sprachen, siehe die Tabellen 4 und 5. Akzente werden darin jeweils am Beispiel des Buchstabens `o` gezeigt, können aber prinzipiell auf jeden Buchstaben gesetzt werden. Wenn ein Akzent auf ein `i` oder `j` gesetzt werden soll, muß der `i`-Punkt wegbleiben. Dies erreicht man mit den Befehlen `\i` und `\j`. Es steht auch ein Befehl `\textcircled` für eingekreiste Zeichen zur Verfügung.

Tabelle 4: Akzente und spezielle Buchstaben

ò	\‘o	ó	\’o	ô	\^o
õ	\~o	ō	\=o	ô	\.o
ö	\u o	ö	\v o	ő	\H o
ö	\"o	ø	\c o	ø	\d o
ø	\b o	ô	\r o	ôo	\t oo
œ	\oe	Œ	\OE	æ	\ae
Æ	\AE	å	\aa	Å	\AA
ø	\o	Ø	\O	ł	\l
Ł	\L	ı	\i	Ј	\j
ß	\ss				

Tabelle 5: Symbole

¡	!‘	†	\dag	™	\texttrademark
¿	?‘	‡	\ddag	.	\textperiodcentered
§	\S	¶	\P	•	\textbullet
£	\pounds	©	\copyright	®	\textregistered

Hôtel, naïve, smørebrød.

```
H\^otel, na\"i ve,
sm\o rebr\o d.\
```

Die häßliche Straße.

```
Die h\"a\ss{}liche
Stra\ss{}e.\
```

¡Señorita!

```
!‘Se\~norita!\
```

ⓧ

```
\textcircled{x}
```

Benutzt man das Paket `inputenc` mit der passenden Option für das jeweilige Betriebssystem, siehe Abschnitt 2.7, dann darf man diese Zeichen – soweit sie im Zeichensatz des Betriebssystems existieren – auch direkt in das Eingabefile schreiben.

Mit dem Paket `german`, siehe Abschnitt 3.1, können Umlaute auch durch einfaches Voranstellen eines Doublequotes geschrieben werden, also z. B. "o für „ö“; für scharfes s darf man "s schreiben (ohne Probleme mit nachfolgenden Leerstellen):

Die häßliche Straße muß schöner werden.

```
Die h"a"sliche Stra"se
mu"s sch"oner werden.
```

Diese Notation wurde eingeführt, als die direkte Eingabe und Anzeige von Umlauten auf vielen Rechnersystemen noch nicht möglich war. Als Quasi-Standard zum plattformübergreifenden Austausch von TeX- und L^AT_EX-Dokumenten ist sie aber nach wie vor nützlich und für deutschsprachige Texte weit verbreitet.

3.5 Kapitel und Überschriften

Der Beginn eines Kapitels bzw. Unterkapitels und seine Überschrift werden mit Befehlen der Form `\section{...}` angegeben. Dabei muß die logische Hierarchie eingehalten werden.

Bei der Klasse `article`:

```
\section \subsection \subsubsection
```

Bei den Klassen `report` und `book`:

```
\chapter \section \subsection \subsubsection
```

Artikel können also relativ einfach als Kapitel in ein Buch eingebaut werden. Die Abstände zwischen den Kapiteln, die Numerierung und die Schriftgröße der Überschrift werden von \LaTeX automatisch bestimmt.

Die Überschrift des gesamten Artikels bzw. die Titelseite des Schriftstücks wird mit dem Befehl `\maketitle` gesetzt. Der Inhalt muß vorher mit den Befehlen `\title`, `\author` und `\date` vereinbart werden (vgl. Abbildung 2 auf Seite 8).

Der Befehl `\tableofcontents` bewirkt, daß ein Inhaltsverzeichnis ausgedruckt wird. \LaTeX nimmt dafür immer die Überschriften und Seitennummern von der jeweils letzten vorherigen Verarbeitung des Eingabefiles. Bei einem neu erstellten oder um neue Kapitel erweiterten Schriftstück muß man das Programm \LaTeX also mindestens zweimal aufrufen, damit man die richtigen Angaben erhält.

Es gibt auch Befehle der Form `\section*{...}`, bei denen keine Numerierung und keine Eintragung ins Inhaltsverzeichnis erfolgen.

Mit den Befehlen `\label` und `\ref` ist es möglich, die von \LaTeX automatisch vergebenen Kapitelnummern im Text anzusprechen. Für `\ref{...}` setzt \LaTeX die mit `\label{...}` definierte Nummer ein. Auch hier wird immer die Nummer von der letzten vorherigen Verarbeitung des Eingabefiles genommen. Beispiel:

```
\section{Algorithmen}
...
Der Beweis da"ur ist in Abschnitt~\ref{bew} angegeben.
...
\section{Beweise} \label{bew}
...
```

3.6 Fußnoten

Fußnoten² werden automatisch numeriert und am unteren Ende der Seite ausgedruckt.

```
Fu"snoten\footnote
{Das ist eine Fu"snote.}
werden automatisch ...
```

²Das ist eine Fußnote.

3.7 Hervorgehobener Text

In maschinengeschriebenen Texten werden hervorzuhobende Texte unterstrichen, im Buchdruck werden dafür verschiedene Schriftarten verwendet. Der Befehl

```
\emph{text}
```

(emphasize) setzt seinen Parameter in einer auffälligen Schriftart. \LaTeX verwendet für den hervorgehobenen Text *kursive* Schrift.

Werden innerhalb eines hervorgehobenen Textes nochmals Wörter hervorgehoben, so nimmt \LaTeX dafür eine aufrechte Schrift.

```
\emph{Werden innerhalb eines
hervorgehobenen Textes
\emph{nochmals} W"orter
hervorgehoben, so nimmt
\LaTeX\ daf"ur eine
\emph{aufrechte} Schrift.}
```

3.8 Hochgestellter Text

Hochgestellten Text in passender Größe generiert folgender Befehl:

```
\textsuperscript{text}
```

le 2^{ième} régime

```
le 2\textsuperscript{i\'eme}
r\'egime
```

3.9 Umgebungen

Die Kennzeichnung von speziellen Textteilen, die anders als im normalen Blocksatz gesetzt werden sollen, erfolgt mittels sogenannter Umgebungen (environments) in der Form

```
\begin{name} text \end{name}
```

Umgebungen sind *Gruppen*. Sie können auch ineinander geschachtelt werden, dabei muß aber die richtige Reihenfolge beachtet werden:

```
\begin{aaa}... \begin{bbb}... \end{bbb}... \end{aaa}
```

3.9.1 Zitate (quote, quotation, verse)

Die `quote`-Umgebung eignet sich für kürzere Zitate, hervorgehobene Sätze und Beispiele. Der Text wird links und rechts eingerückt.

Eine typographische Faustregel für die Zeilenlänge lautet:

Keine Zeile soll mehr als ca. 66 Buchstaben enthalten.

Deswegen werden in Zeitungen mehrere Spalten nebeneinander verwendet.

Die `quotation`-Umgebung unterscheidet sich in den Standardklassen (vgl. Abbildung 1 auf Seite 9) von der `quote`-Umgebung dadurch, daß Absätze durch Einzüge gekennzeichnet werden. Sie ist daher für längere Zitate, die aus mehreren Absätzen bestehen, geeignet.

Die `verse`-Umgebung eignet sich für Gedichte und für Beispiele, bei denen die Zeilenaufteilung wesentlich ist. Die Verse (Zeilen) werden durch `\\` getrennt, Strophen durch Leerzeilen.

Eine typographische Faustregel für die Zeilenlänge lautet:

```
\begin{quote}
Keine Zeile soll mehr als
ca.\ 66~Buchstaben enthalten.
\end{quote}
```

Deswegen werden in Zeitungen mehrere Spalten nebeneinander verwendet.

3.9.2 Listen (`itemize`, `enumerate`, `description`)

Die Umgebung `itemize` eignet sich für einfache Listen (siehe Abbildung 3). Die Umgebung `enumerate` eignet sich für nummerierte Aufzählungen (siehe Abbildung 4). Die Umgebung `description` eignet sich für Beschreibungen (siehe Abbildung 5).

Listen:

- Bei `itemize` werden die Elemente durch Punkte und andere Symbole gekennzeichnet.
- Listen können auch geschachtelt werden:
 - Die maximale Schachtelungstiefe ist 4.
 - Einrückung und Bezeichnung der Elemente wechseln automatisch.
- usw.

Listen:

```
\begin{itemize}
\item Bei \texttt{itemize} werden
die Elemente ...
\item Listen können auch
geschachtelt werden:
\begin{itemize}
\item Die maximale ...
\item Einrückung und ...
\end{itemize}
\item usw.
\end{itemize}
```

Abbildung 3: Beispiel für `itemize`

Aufzählungen:	Aufzählungen:
1. Bei <code>enumerate</code> werden die Elemente mit Ziffern oder Buchstaben numeriert.	<code>\begin{enumerate}</code>
2. Die Numerierung erfolgt automatisch.	<code>\item Bei \texttt{enumerate} werden die Elemente ...</code>
3. Listen können auch geschachtelt werden:	<code>\item Die Numerierung ...</code>
(a) Die maximale Schachtelungstiefe ist 4.	<code>\item Listen können auch geschachtelt werden:</code>
(b) Einrückung und Bezeichnung der Elemente wechseln automatisch.	<code>\begin{enumerate}</code>
4. usw.	<code>\item Die maximale ...</code>
	<code>\item Einrückung und ...</code>
	<code>\end{enumerate}</code>
	<code>\item usw.</code>
	<code>\end{enumerate}</code>

Abbildung 4: Beispiel für `enumerate`

Kleine Tierkunde:	Kleine Tierkunde:
Gelse: ein kleines Tier, das östlich des Semmering Touristen verjagt.	<code>\begin{description}</code>
Gemse: ein großes Tier, das westlich des Semmering von Touristen verjagt wird.	<code>\item[Gelse:]</code>
Gürteltier: ein mittelgroßes Tier, das hier nur wegen der Länge seines Namens vorkommt.	ein kleines Tier, das ...
	<code>\item[Gemse:]</code>
	ein großes Tier, das ...
	<code>\item[Gürteltier:]</code>
	ein mittelgroßes Tier, das ...
	<code>\end{description}</code>

Abbildung 5: Beispiel für `description`

3.9.3 Linksbündig, rechtsbündig, zentriert (`flushleft`, `flushright`, `center`)

Die Umgebungen `flushleft` und `flushright` bewirken links- bzw. rechtsbündigen Satz ohne Randausgleich („Flattersatz“) und ohne Trennungen, `center` setzt den Text in die Mitte der Zeile. Die einzelnen Zeilen werden durch `\` getrennt. Wenn man `\` nicht angibt, bestimmt L^AT_EX automatisch die Zeilenaufteilung.

links		<code>\begin{flushleft}</code>
Backbord		<code>links \</code>
		<code>Backbord</code>
		<code>\end{flushleft}</code>
	rechts	<code>\begin{flushright}</code>
	Steuerbord	<code>rechts \</code>
		<code>Steuerbord</code>
		<code>\end{flushright}</code>
	Im	<code>\begin{center}</code>
	Reich	<code>Im \ Reich \ der \ Mitte</code>
	der	<code>\end{center}</code>
	Mitte	

3.9.4 Direkte Ausgabe (`verbatim`, `verb`)

Zwischen `\begin{verbatim}` und `\end{verbatim}` stehende Zeilen werden genauso ausgedruckt, wie sie eingegeben wurden, d. h. mit allen Leerzeichen und Zeilenwechsellern und ohne Interpretation von Spezialzeichen und L^AT_EX-Befehlen. Dies eignet sich z. B. für das Ausdrucken eines (kurzen) Computer-Programms.

Innerhalb eines Absatzes können einzelne Zeichenkombinationen oder kurze Textstücke ebenso „wörtlich“ ausgedruckt werden, indem man sie zwischen `\verb|` und `|` einschließt. Mit diesen Befehlen wurden z. B. alle L^AT_EX-Befehle in der vorliegenden Beschreibung gesetzt.

Der `\dots`-Befehl ...

Der `\verb|\dots|`-Befehl `\dots`

Die `verbatim`-Umgebung und der Befehl `\verb` dürfen *nicht* innerhalb von Parametern von anderen Befehlen verwendet werden.

3.9.5 Tabulatoren (`tabbing`)

In der `tabbing`-Umgebung kann man Tabulatoren ähnlich wie an Schreibmaschinen setzen und verwenden. Der Befehl `\=` setzt eine Tabulatorposition, `\kill` bedeutet, daß die „Musterzeile“ nicht ausgedruckt werden soll, `\>` springt zur nächsten Tabulatorposition, und `\` trennt die Zeilen.

links	Mitteilteil	rechts	<code>\begin{tabbing}</code>
Es			<code>war einmal\quad \=</code>
war einmal	und ist	nicht mehr	<code>Mitteilteil\quad \= \kill</code>
ein		ausgestopfter	<code>links \> Mittelteil \> rechts\\</code>
		Teddybär	<code>Es \\</code>
			<code>war einmal \> und ist</code>
			<code>\> nicht mehr\\</code>
			<code>ein \> \> ausgestopfter\\</code>
			<code>\> \> Teddyb"ar</code>
			<code>\end{tabbing}</code>

3.9.6 Tabellen (tabular)

Die `tabular`-Umgebung dient zum Setzen von Tabellen, bei denen \LaTeX automatisch die benötigte Spaltenbreite bestimmt, und bei der auch spezielle Eigenschaften wie Rechtsbündigkeit und Hilfslinien vereinbart werden können.

Im Parameter des Befehls `\begin{tabular}{...}` wird das Format der Tabelle angegeben. Dabei bedeutet `l` eine Spalte mit linksbündigem Text, `r` eine mit rechtsbündigem, `c` eine mit zentriertem Text, `p{breite}` eine Spalte der angegebenen Breite mit mehrzeiligem Text, `|` einen senkrechten Strich.

Innerhalb der Tabelle bedeutet `&` den Sprung in die nächste Tabellenspalte, `\\` trennt die Zeilen, `\hline` (an Stelle einer Zeile) setzt einen waagrechten Strich.

7C0	hexadezimal
3700	oktal
11111000000	binär
1984	dezimal

```
\begin{tabular}{|rl|}
\hline
7C0 & hexadezimal \\
3700 & oktal \\
11111000000 & bin"ar \\
\hline\hline
1984 & dezimal \\
\hline
\end{tabular}
```

4 Setzen von mathematischen Formeln

4.1 Allgemeines

Mathematische Textteile innerhalb eines Absatzes werden zwischen `\(` und `\)` oder zwischen `\$` und `\$` oder zwischen `\begin{math}` und `\end{math}` eingeschlossen. Als mathematische Texte gelten sowohl komplette mathematische Formeln als auch einzelne Variablennamen, die sich auf Formeln beziehen, griechische Buchstaben und diverse Sonderzeichen.

Seien a und b die Katheten und c die Hypotenuse, dann gilt $c^2 = a^2 + b^2$ (Pythagoräischer Lehrsatz).

Seien `\(a\)` und `\(b\)` die Katheten und `\(c\)` die Hypotenuse, dann gilt `\(c^2=a^2+b^2\)` (Pythagoraischer Lehrsatz).

`\TeX` spricht man wie $\tau\epsilon\chi$ aus.

Mit \heartsuit -lichen Grüßen

`\TeX` spricht man wie `\(\tau\epsilon\chi\)` aus.
Mit `\(\heartsuit\)`-lichen Gr"u"sen

Größere mathematische Formeln oder Gleichungen setzt man besser in eigene Zeilen. Wenn sie *keine* Gleichungsnummer erhalten sollen, stellt man sie dazu zwischen `\begin{displaymath}` und `\end{displaymath}` oder zwischen `\[` und `\]`; wenn sie eine Gleichungsnummer erhalten sollen, stellt man sie zwischen `\begin{equation}` und `\end{equation}`.

Seien a und b die Katheten und c die Hypotenuse, dann gilt

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (1)$$

(Pythagoräischer Lehrsatz).

Seien `\(a\)` und `\(b\)` die Katheten und `\(c\)` die Hypotenuse, dann gilt

```
\begin{equation}
c = \sqrt{ a^2+b^2 }
\end{equation}
(Pythagoraischer Lehrsatz).
```

Mit `\label` und `\ref` kann man die Gleichungsnummern im Text ansprechen.

$$\varepsilon > 0 \quad (2)$$

Aus (2) folgt ...

```
\begin{equation} \label{eps}
\varepsilon > 0
\end{equation}
```

Aus `\(\ref{eps}\)` folgt `\dots`

Das Setzen im mathematischen Modus unterscheidet sich vom Text-Modus vor allem durch folgende Punkte:

1. Leerzeilen sind verboten (Mathematische Formeln müssen innerhalb eines Absatzes stehen).

2. Leerstellen und Zeilenwechsel haben bei der Eingabe keine Bedeutung, alle Abstände werden nach der Logik der mathematischen Ausdrücke automatisch bestimmt oder müssen durch spezielle Befehle wie `\,` oder `\quad` angegeben werden.

$$\forall x \in \mathbf{R} : \quad x^2 \geq 0 \quad (3)$$

```

\begin{equation}
\forall x \in \mathbf{R}:
\quad x^2 \geq 0
\end{equation}

```

3. Jeder einzelne Buchstabe wird als Name einer Variablen betrachtet und entsprechend gesetzt (kursiv mit zusätzlichem Abstand). Will man innerhalb eines mathematischen Textes normalen Text (in aufrechter Schrift, mit Wortabständen) setzen, muß man diesen in `\textrm{...}` einschließen.

$$x^2 \geq 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbf{R} \quad (4)$$

```

\begin{equation}
x^2 \geq 0 \quad \text{\textrm{für alle } }
x \in \mathbf{R}
\end{equation}

```

4.2 Elemente in mathematischen Formeln

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Elemente, die in mathematischen Formeln verwendet werden, kurz beschrieben. Eine Liste aller verfügbaren Symbole enthält Kapitel 4.5.

Kleine **griechische Buchstaben** werden als `\alpha`, `\beta`, `\gamma`, `\delta`, usw. eingegeben, große griechische Buchstaben als `\mathrm{A}`, `\mathrm{B}`, `\Gamma`, `\Delta`, usw.

$$\lambda, \xi, \pi, \mu, \Phi, \Omega$$

```

\(\lambda, \xi, \pi, \mu,
\Phi, \Omega\)

```

Weiters gibt es eine Fülle von **mathematischen Symbolen**: von \in über \Rightarrow bis ∞ (siehe Kapitel 4.5).

Mathematische Symbole können in L^AT_EX 2_ε aus einer Auswahl von **Alphabeten** genommen werden.

ABCabc	<code>\(\mathrm{ABCabc}\)</code>
ABCabc	<code>\(\mathbf{ABCabc}\)</code>
ABCabc	<code>\(\mathsf{ABCabc}\)</code>
ABCabc	<code>\(\mathtt{ABCabc}\)</code>
<i>ABC</i>	<code>\(\mathcal{ABC}\)</code>

Die kalligraphischen Buchstaben (`\mathcal`) gibt es nur als Großbuchstaben. Lokal können weitere Alphabete, z. B. Fraktur, zur Verfügung stehen (siehe *Local Guide* [7]).

Exponenten und Indizes können mit den Zeichen `^` und `_` hoch- bzw. tiefgestellt werden.

$$a_1 \quad x^2 \quad e^{-\alpha t} \quad a_{ij}^3 \quad \begin{array}{l} \backslash(a_{1}) \quad \backslashquad \\ \backslash(x^{2}) \quad \backslashquad \\ \backslash(e^{-\alpha t}) \quad \backslashquad \\ \backslash(a^{3}_{ij}) \end{array}$$

Das **Wurzelzeichen** wird mit `\sqrt`, n -te Wurzeln werden mit `\sqrt[n]` eingegeben. Die Größe des Wurzelzeichens wird von L^AT_EX automatisch gewählt.

$$\sqrt{x} \quad \sqrt{x^2 + \sqrt{y}} \quad \sqrt[3]{2} \quad \begin{array}{l} \backslash(\sqrt{x}) \quad \backslashquad \\ \backslash(\sqrt{x^2 + \sqrt{y}}) \quad \backslash \\ \backslashquad \backslash(\sqrt[3]{2}) \end{array}$$

Die Befehle `\overline` und `\underline` bewirken **waagrechte Striche** direkt über bzw. unter einem Ausdruck.

$$\overline{m+n} \quad \backslash(\overline{m+n})$$

Die Befehle `\overbrace` und `\underbrace` bewirken **waagrechte Klammern** über bzw. unter einem Ausdruck.

$$\underbrace{a+b+\cdots+z}_{26} \quad \backslash(\underbrace{a+b+\cdots+z}_{26})$$

Um mathematische **Akzente** wie Pfeile oder Schlangen auf Variablen zu setzen, gibt es die in Tabelle 6 auf Seite 30 angeführten Befehle. Längere Tilden und Dachern, die sich über mehrere (bis zu 3) Zeichen erstrecken können, erhält man mit `\widetilde` bzw. `\widehat`. Ableitungszeichen werden mit `'` (Apostroph) eingegeben.

$$y = x^2 \quad y' = 2x \quad y'' = 2 \quad \begin{array}{l} \backslashbegin{displaymath} \\ y=x^{2} \quad \backslashquad \\ y'=2x \quad \backslashquad \\ y''=2 \\ \backslashend{displaymath} \end{array}$$

Mathematische **Funktionen** werden in der Literatur üblicherweise nicht kursiv (wie die Namen von Variablen), sondern in „normaler“ Schrift dargestellt. L^AT_EX stellt die folgenden Befehle für mathematische Funktionen zur Verfügung:

<code>\arccos</code>	<code>\cos</code>	<code>\csc</code>	<code>\exp</code>	<code>\ker</code>	<code>\limsup</code>	<code>\min</code>	<code>\sinh</code>
<code>\arcsin</code>	<code>\cosh</code>	<code>\deg</code>	<code>\gcd</code>	<code>\lg</code>	<code>\ln</code>	<code>\Pr</code>	<code>\sup</code>
<code>\arctan</code>	<code>\cot</code>	<code>\det</code>	<code>\hom</code>	<code>\lim</code>	<code>\log</code>	<code>\sec</code>	<code>\tan</code>
<code>\arg</code>	<code>\coth</code>	<code>\dim</code>	<code>\inf</code>	<code>\liminf</code>	<code>\max</code>	<code>\sin</code>	<code>\tanh</code>

Für die Modulo-Funktion gibt es zwei verschiedene Befehle: `\bmod` für den binären Operator $a \bmod b$ und `\pmod{...}` für die Angabe in der Form $x \equiv a \pmod{b}$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	<pre>\begin{displaymath} \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} =1 \end{displaymath}</pre>
---	---

Ein **Bruch** (fraction) wird mit dem Befehl `\frac{...}{...}` gesetzt. Für einfache Brüche kann man aber auch den Operator `/` verwenden.

$1\frac{1}{2}$ Stunden	<code>\(1\frac{1}{2}\)</code> ~Stunden
$\frac{x^2}{k+1}$	<code>\frac{x^2}{k+1}</code> \quad <code>\frac{2}{k+1}</code>
$x^{1/2}$	<code>x^{1/2}</code>

Binomial-Koeffizienten können in der Form `{... \choose ...}` gesetzt werden. Mit dem Befehl `\atop` erhält man das Gleiche ohne Klammern.

$\binom{n}{k}$	<code>{ n \choose k }</code>
$\frac{x}{y+2}$	<code>{ x \atop y+2 }</code>

Das **Integralzeichen** wird mit `\int` eingegeben, das **Summenzeichen** mit `\sum`. Die obere und untere Grenze wird mit `^` bzw. `_` wie beim Hoch-/Tiefstellen angegeben.

Normalerweise werden die Grenzen neben das Integralzeichen gesetzt (um Platz zu sparen), durch Einfügen des Befehls `\limits` wird erreicht, daß die Grenzen oberhalb und unterhalb des Integralzeichens gesetzt werden.

Beim Summenzeichen hingegen werden die Grenzen bei der Angabe von `\nolimits` oder im laufenden Text neben das Summenzeichen gesetzt, ansonsten aber unter- und oberhalb.

$\sum_{i=1}^n$	$\int_0^{\frac{\pi}{2}}$	$\int_{-\infty}^{+\infty}$	<pre>\begin{displaymath} \sum_{i=1}^n \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \end{displaymath}</pre>
----------------	--------------------------	----------------------------	---

Für **Klammern** und andere Begrenzer gibt es in T_EX viele verschiedene Symbole (z. B. [⟨ ∥ ↓]). Runde und eckige Klammern können mit den entsprechenden Tasten eingegeben werden, geschwungene mit \{, die anderen mit speziellen Befehlen (z. B. \updownarrow).

Setzt man den Befehl \left vor öffnende Klammern und den Befehl \right vor schließende, so wird automatisch die richtige Größe gewählt.

$$1 + \left(\frac{1}{1-x^2} \right)^3$$

```

\begin{displaymath}
1 + \left( \frac{1}{1-x^2} \right)^3
\end{displaymath}

```

In manchen Fällen möchte man die Größe der Klammern lieber selbst festlegen, dazu sind die Befehle \bigl, \Bigl, \biggl und \Biggl anstelle von \left und analog \bigr etc. anstelle von \right anzugeben.

$$\left((x+1)(x-1) \right)^2$$

```

\begin{displaymath}
\Bigl( (x+1) (x-1) \Bigr)^2
\end{displaymath}

```

Um in Formeln **3 Punkte** (z. B. für $1, 2, \dots, n$) auszugeben, gibt es die Befehle \ldots und \cdots. \ldots setzt die Punkte auf die Grundlinie (low), \cdots setzt sie in die Mitte der Zeilenhöhe (centered). Außerdem gibt es die Befehle \vdots für vertikal und \ddots für diagonal angeordnete Punkte.

$$x_1, \dots, x_n \quad x_1 + \cdots + x_n$$

```

\begin{displaymath}
x_{1}, \ldots, x_{n} \quad x_1 + \cdots + x_n
\end{displaymath}

```

4.3 Nebeneinander Setzen

Wenn man mit den von T_EX gewählten **Abständen** innerhalb von Formeln nicht zufrieden ist, kann man sie mit expliziten Befehlen verändern. Die wichtigsten sind \, für einen sehr kleinen Abstand, _ für einen mittleren, \quad und \qquad für große Abstände sowie \! für die Verkleinerung eines Abstands.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad n \geq 2$$

```

\begin{displaymath}
F_{n} = F_{n-1} + F_{n-2}
\quad n \geq 2
\end{displaymath}

```

$$\iint_D dx dy \quad \text{statt} \quad \int \int_D dx dy$$

```

\begin{displaymath}
\iint_D dx dy \quad \text{statt} \quad \int \int_D dx dy
\end{displaymath}

```

4.4 Übereinander Setzen

Für **Matrizen** u.ä. gibt es die `array`-Umgebung, die ähnlich wie die `tabular`-Umgebung funktioniert. Der Befehl `\\` trennt die Zeilen.

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots \\ x_{21} & x_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

```

\begin{displaymath}
\mathbf{X} =
\left( \begin{array}{ccc}
x_{11} & x_{12} & \dots \\
x_{21} & x_{22} & \dots \\
\vdots & \vdots & \ddots
\end{array} \right)
\end{displaymath}

```

Für **mehrzeilige** Formeln oder Gleichungssysteme verwendet man die Umgebungen `eqnarray` und `eqnarray*` statt `equation`. Bei `eqnarray` erhält jede Zeile eine eigene Gleichungsnummer, bei `eqnarray*` wird ebenso wie bei `displaymath` keine Nummer hinzugefügt. Für Gleichungssysteme, die eine gemeinsame Nummer erhalten sollen, kann man eine `array`-Umgebung innerhalb der `equation`-Umgebung verwenden.

Die Umgebungen `eqnarray` und `eqnarray*` funktionieren wie eine 3-spaltige Tabelle der Form `{rc1}`, wobei die mittlere Spalte für das Gleichheits- oder Ungleichheitszeichen verwendet wird, nach dem die Zeilen ausgerichtet werden sollen. Der Befehl `\\` trennt die Zeilen.

$$\begin{array}{lcl} f(x) & = & \cos x \quad (5) \\ f'(x) & = & -\sin x \quad (6) \\ \int_0^x f(y)dy & = & \sin x \quad (7) \end{array}$$

```

\begin{eqnarray}
f(x) & = & \cos x & \\
f'(x) & = & -\sin x & \\
\int_0^x f(y)dy & = & \sin x & \\
\end{eqnarray}

```

Zu lange Gleichungen werden von \LaTeX nicht automatisch abgeteilt. Der Autor muß bestimmen, an welcher Stelle abgeteilt und wie weit eingerückt werden soll. Meistens verwendet man dafür eine der beiden folgenden Varianten:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (8)$$

```

\begin{eqnarray}
\sin x & = & x - \frac{x^3}{3!} & + \frac{x^5}{5!} & - \frac{x^7}{7!} & + \dots \\
\end{eqnarray}

```

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (9)$$

```

\begin{eqnarray}
\lefteqn{\cos x = 1} \\
& -\frac{x^2}{2!} + \\
& \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots
\end{eqnarray}

```

Der Befehl `\nonumber` bewirkt, daß an diese Stelle keine Gleichungsnummer gesetzt wird. Der Befehl `\lefteqn` ermöglicht Ausnahmen von der Spaltenaufteilung innerhalb `eqnarray`. Genauere Informationen enthält das *L^AT_EX-Handbuch* [1].

4.5 Liste der mathematischen Symbole

In den folgenden Tabellen sind alle Symbole angeführt, die standardmäßig im mathematischen Modus verwendet werden können. Die mit * versehenen Symbole werden in $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{2\epsilon}$ nur durch das Paket `latexsym` bereitgestellt. Bei vielen Installationen stehen mit den Paketen `amssymb`, `mathrsfs` oder `wasysym` weitere Zeichen zur Verfügung, näheres steht im *Local Guide* [7].

Tabelle 6: Mathematische Akzente

\hat{a}	<code>\hat a</code>	\dot{a}	<code>\dot a</code>	\check{a}	<code>\check a</code>
\tilde{a}	<code>\tilde a</code>	\ddot{a}	<code>\ddot a</code>	\breve{a}	<code>\breve a</code>
\vec{a}	<code>\vec a</code>	\acute{a}	<code>\acute a</code>	\mathring{a}	<code>\mathring a</code>
\bar{a}	<code>\bar a</code>	\grave{a}	<code>\grave a</code>		

Tabelle 7: Kleine griechische Buchstaben

α	<code>\alpha</code>	ι	<code>\iota</code>	ϱ	<code>\varrho</code>
β	<code>\beta</code>	κ	<code>\kappa</code>	σ	<code>\sigma</code>
γ	<code>\gamma</code>	λ	<code>\lambda</code>	ς	<code>\varsigma</code>
δ	<code>\delta</code>	μ	<code>\mu</code>	τ	<code>\tau</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ν	<code>\nu</code>	υ	<code>\upsilon</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	ξ	<code>\xi</code>	ϕ	<code>\phi</code>
ζ	<code>\zeta</code>	\omicron	<code>\omicron</code>	φ	<code>\varphi</code>
η	<code>\eta</code>	π	<code>\pi</code>	χ	<code>\chi</code>
θ	<code>\theta</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	ψ	<code>\psi</code>
ϑ	<code>\vartheta</code>	ρ	<code>\rho</code>	ω	<code>\omega</code>

Tabelle 8: Große griechische Buchstaben

Γ	<code>\Gamma</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Φ	<code>\Phi</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Π	<code>\Pi</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
Θ	<code>\Theta</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Ω	<code>\Omega</code>
Λ	<code>\Lambda</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>		

Tabelle 9: Verschiedene sonstige Symbole (* benötigt Paket latexsym)

\aleph	<code>\aleph</code>	$'$	<code>\prime</code>	\forall	<code>\forall</code>
\hbar	<code>\hbar</code>	\emptyset	<code>\emptyset</code>	\exists	<code>\exists</code>
\imath	<code>\imath</code>	∇	<code>\nabla</code>	\neg	<code>\neg</code>
\jmath	<code>\jmath</code>	\surd	<code>\surd</code>	\flat	<code>\flat</code>
ℓ	<code>\ell</code>	\top	<code>\top</code>	\natural	<code>\natural</code>
\wp	<code>\wp</code>	\perp	<code>\perp</code>	\sharp	<code>\sharp</code>
\Re	<code>\Re</code>	\diamond	<code>\Diamond*</code>	\clubsuit	<code>\clubsuit</code>
\Im	<code>\Im</code>	\sphericalangle	<code>\angle</code>	\diamondsuit	<code>\diamondsuit</code>
∂	<code>\partial</code>	\triangle	<code>\triangle</code>	\heartsuit	<code>\heartsuit</code>
∞	<code>\infty</code>	\backslash	<code>\backslash</code>	\spadesuit	<code>\spadesuit</code>
\mho *	<code>\mho*</code>	\square	<code>\Box*</code>		

Tabelle 10: „Große“ Operatoren

Σ	\sum	<code>\sum</code>	\cap	\bigcap	<code>\bigcap</code>	\odot	\bigodot	<code>\bigodot</code>
Π	\prod	<code>\prod</code>	\cup	\bigcup	<code>\bigcup</code>	\otimes	\bigotimes	<code>\bigotimes</code>
\amalg	\coprod	<code>\coprod</code>	\sqcup	\bigsqcup	<code>\bigsqcup</code>	\oplus	\bigoplus	<code>\bigoplus</code>
\int	\int	<code>\int</code>	\vee	\bigvee	<code>\bigvee</code>	\uplus	\biguplus	<code>\biguplus</code>
\oint	\oint	<code>\oint</code>	\wedge	\bigwedge	<code>\bigwedge</code>			

Tabelle 11: Binäre Operatoren

+	+	-	-		
±	<code>\pm</code>	∩	<code>\cap</code>	∨	<code>\vee</code>
∓	<code>\mp</code>	∪	<code>\cup</code>	∧	<code>\wedge</code>
\	<code>\setminus</code>	⊕	<code>\oplus</code>	⊕	<code>\oplus</code>
·	<code>\cdot</code>	∏	<code>\sqcap</code>	⊖	<code>\ominus</code>
×	<code>\times</code>	⊔	<code>\sqcup</code>	⊗	<code>\otimes</code>
*	<code>\ast</code>	◁	<code>\triangleleft</code>	⊘	<code>\oslash</code>
★	<code>\star</code>	▷	<code>\triangleright</code>	⊙	<code>\odot</code>
◇	<code>\diamond</code>	ℓ	<code>\wr</code>	†	<code>\dagger</code>
○	<code>\circ</code>	◯	<code>\bigcirc</code>	‡	<code>\ddagger</code>
●	<code>\bullet</code>	△	<code>\bigtriangleup</code>	∥	<code>\amalg</code>
÷	<code>\div</code>	▽	<code>\bigtriangledown</code>		

Tabelle 12: Relationen (* benötigt Paket `latexsym`)

<	<	>	>	=	=
≤	<code>\leq</code>	≥	<code>\geq</code>	≡	<code>\equiv</code>
⋖	<code>\prec</code>	⋗	<code>\succ</code>	≈	<code>\sim</code>
⋚	<code>\preceq</code>	⋘	<code>\succeq</code>	≈	<code>\simeq</code>
≪	<code>\ll</code>	≫	<code>\gg</code>	≈	<code>\asymp</code>
⊂	<code>\subset</code>	⊃	<code>\supset</code>	≈	<code>\approx</code>
⊆	<code>\subseteq</code>	⊇	<code>\supseteq</code>	≅	<code>\cong</code>
⊆	<code>\sqsubseteq</code>	⊇	<code>\sqsupseteq</code>	⊠	<code>\bowtie</code>
∈	<code>\in</code>	∋	<code>\ni</code>	∉	<code>\notin</code>
⊥	<code>\vdash</code>	⊥	<code>\dashv</code>	⊨	<code>\models</code>
(<code>\smile</code>		<code>\mid</code>	≐	<code>\doteq</code>
)	<code>\frown</code>	∥	<code>\parallel</code>	⊥	<code>\perp</code>
⊆	<code>\sqsubset</code> *	⊆	<code>\sqsupset</code> *	∝	<code>\propto</code>
△	<code>\lhd</code> *	△	<code>\unlhd</code> *	⋈	<code>\Join</code> *
▽	<code>\rhd</code> *	▽	<code>\unrhd</code> *		

Tabelle 13: Negationen

$\not<$	<code>\not<</code>	$\not>$	<code>\not></code>	\neq	<code>\not=</code>
$\not\leq$	<code>\not\leq</code>	$\not\geq$	<code>\not\geq</code>	$\not\equiv$	<code>\not\equiv</code>
$\not\prec$	<code>\not\prec</code>	$\not\succ$	<code>\not\succ</code>	$\not\sim$	<code>\not\sim</code>
$\not\preceq$	<code>\not\preceq</code>	$\not\succeq$	<code>\not\succeq</code>	$\not\approx$	<code>\not\approx</code>
$\not\subset$	<code>\not\subset</code>	$\not\supset$	<code>\not\supset</code>	$\not\cong$	<code>\not\cong</code>
$\not\subseteq$	<code>\not\subseteq</code>	$\not\supseteq$	<code>\not\supseteq</code>	$\not\asymp$	<code>\not\asymp</code>
$\not\sqsubset$	<code>\not\sqsubset</code>	$\not\sqsupset$	<code>\not\sqsupset</code>		

Tabelle 14: Pfeile (Vertikale Pfeile werden als Klammerungssymbole behandelt, alle anderen als Relationen. * benötigt Paket latexsym.)


\leftarrow	<code>\leftarrow</code>	\longleftarrow	<code>\longleftarrow</code>	\uparrow	<code>\uparrow</code>
\Leftarrow	<code>\Leftarrow</code>	\Longleftarrow	<code>\Longleftarrow</code>	\Uparrow	<code>\Uparrow</code>
\rightarrow	<code>\rightarrow</code>	\longrightarrow	<code>\longrightarrow</code>	\downarrow	<code>\downarrow</code>
\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	\Longrightarrow	<code>\Longrightarrow</code>	\Downarrow	<code>\Downarrow</code>
\leftrightarrow	<code>\leftrightarrow</code>	\longleftrightarrow	<code>\longleftrightarrow</code>	\updownarrow	<code>\updownarrow</code>
\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	\Longleftrightarrow	<code>\Longleftrightarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\mapsto	<code>\mapsto</code>	\longmapsto	<code>\longmapsto</code>	\nearrow	<code>\nearrow</code>
\hookrightarrow	<code>\hookrightarrow</code>	\hookleftarrow	<code>\hookleftarrow</code>	\searrow	<code>\searrow</code>
\leftharpoonup	<code>\leftharpoonup</code>	\rightharpoonup	<code>\rightharpoonup</code>	\swarrow	<code>\swarrow</code>
\leftharpoondown	<code>\leftharpoondown</code>	\rightharpoondown	<code>\rightharpoondown</code>	\nwarrow	<code>\nwarrow</code>
\rightleftharpoons	<code>\rightleftharpoons</code>			\leadsto	<code>\leadsto*</code>

Tabelle 15: Klammern

$($	<code>(</code>	$)$	<code>)</code>	\lceil	<code>\lceil</code>	\rceil	<code>\rceil</code>
\langle	<code>\langle</code>	\rangle	<code>\rangle</code>	\lfloor	<code>\lfloor</code>	\rfloor	<code>\rfloor</code>
$[$	<code>[</code>	$]$	<code>]</code>	$\{$	<code>\{</code>	$\}$	<code>\}</code>
$ $	<code> </code>	$\ $	<code>\ </code>	\backslash	<code>\backslash</code>	\backslash	<code>\backslash</code>

5 Setzen von Bildern

Lädt man im Vorspann des Dokuments das Paket `graphics`, dann kann man Bilder, die mit einem anderen Programm erzeugt wurden, mit dem Befehl `\includegraphics` in das Dokument einfügen. Der Filename ist als Argument des Befehls anzugeben. Welche Art von Grafikfiles verarbeitet werden kann, hängt davon ab, mit welchem Drucker- oder Bildschirmtreiber das Schriftstück später ausgegeben oder angezeigt werden soll. Einzelheiten zum `graphics`-Paket finden Sie in [11] und [6]; über die technischen Möglichkeiten Ihres speziellen \LaTeX -Systems sollte [7] informieren.

Hier  ist ein Bild. Hier `\includegraphics{a.ps}` ist ein Bild

Wird das Paket `graphics` mit der Option `[draft]` geladen, so erscheint anstelle des Bildes nur ein Rahmen entsprechend der tatsächlichen Bildgröße mit dem Namen des Grafikfiles, was für Probeausdrucke nützlich ist – und hier nur sicherstellt, daß die vorliegende Kurzanleitung wirklich mit jeder Treibersoftware ausgegeben werden kann.

6 Seitenaufbau

6.1 Kopf- und Fußzeilen

Der Inhalt von Kopf- und Fußzeilen kann mit dem Befehl

```
\pagestyle{style}
```

festgelegt werden:

Mit `\pagestyle{plain}` steht die Seitennummer zentriert in der Fußzeile; das ist die Voreinstellung und braucht normalerweise nicht explizit angegeben zu werden. Mit dem Stil `headings` stehen Kapitel-Überschrift und Seitennummer in der Kopfzeile. Mit `empty` sind Kopf- und Fußzeile leer. Der Befehl

```
\thispagestyle{style}
```

gilt entsprechend nur für die aktuelle Seite. Einige Befehle, wie etwa `\chapter`, ändern den Stil der aktuellen Seite. Diese Änderungen kann man durch einen nachfolgenden `\thispagestyle`-Befehl aufheben.

Im *L^AT_EX-Handbuch* [1] ist angegeben, wie man das Aussehen der Kopf- und Fußzeilen außerdem mit dem Seitenstil `myheadings` und den Befehlen `\markboth`, `\markright` und `\pagenumbering` beeinflussen kann.

6.2 Gleitobjekte

Große Bilder und lange Tabellen lassen sich nicht immer genau dort unterbringen, wo sie inhaltlich hingehören, weil sie nicht mehr vollständig auf die aktuelle Seite passen, aber auch nicht durch einen Seitenwechsel zerrissen werden sollen. Um solche Strukturen automatisch an eine geeignete Stelle „gleiten“ zu lassen, kennt L^AT_EX die beiden Umgebungen `figure` und `table`.

6.2.1 Abbildungen (`figure`)

Diese Umgebung ist für die Behandlung von Abbildungen gedacht. Tatsächlich spielt es aber keine Rolle, *wie* diese erzeugt wurden: Alles, was zwischen `\begin{figure}` und `\end{figure}` steht, wird automatisch an eine Stelle gesetzt, wo es komplett hinpaßt, ohne durch einen Seitenwechsel zerrissen zu werden.

Mit `\caption{...}` setzt man die Bezeichnung der Abbildung. Dabei ist nur der Text anzugeben, das Wort „Abbildung“ und die fortlaufende Nummer werden von L^AT_EX hinzugefügt. Bei Abbildungen ist es allgemein üblich, die Bezeichnung *unter* das Bild zu setzen. Mit `\label` und `\ref` kann man die Nummer der Abbildung im Text ansprechen, mit `\pageref` ihre Seitenzahl. Der Befehl `\label` muß dabei *nach* dem `\caption`-Befehl stehen, sonst stimmt die Numerierung nicht!

Im folgenden Beispiel wird einfach mit dem Befehl `\vspace` (siehe Abschnitt 8.1.3) leerer Raum für ein später einzusetzendes Bild gelassen:

Abbildung 6 auf S. 36 zeigt ein Beispiel aus der Minimal art.

```
Abbildung~\ref{weiss} auf
S.~\pageref{weiss} zeigt
ein Beispiel aus der
Minimal art.
\begin{figure}[tb]
\vspace{6cm}
\caption{R.~Black, Ganz
in wei"s} \label{weiss}
\end{figure}
```

L^AT_EX kann eine Abbildung nach verschiedenen Kriterien plazieren: `h` „here“ (hier), `t` „top“ (oben auf der Seite), `b` „bottom“ (unten auf der Seite) oder `p` „page“ (eigene Seite für Abbildungen).

Die Parameter in den eckigen Klammern, die wahlweise angegeben werden können, dienen dazu, die Plazierung der Abbildung auf die angegebenen Orte *einzuschränken*. Durch Angabe von z. B. `tb` wird L^AT_EX angewiesen, nur eine Plazierung oben oder unten auf der Seite zu versuchen, je nachdem, wo *zuerst* eine passende Stelle gefunden wird. Werden keine Parameter (und keine eckigen Klammern!) angegeben, ist die Voreinstellung `tbp`, also ohne `h`.

Eine Abbildung, die nicht plaziert werden konnte, wird von L^AT_EX immer weiter nach hinten verschoben (und schiebt alle weiteren Abbildungen vor sich her!), bis ein neues Kapitel beginnt, das Dokument zu Ende ist, oder der Befehl `\clearpage` eingegeben wird.

Abbildung 6: R. Black, Ganz in weiß

Es gibt noch einen weiteren Platzierungsparameter, ! (bang), der L^AT_EX anweist, gewisse eingebaute Beschränkungen zu ignorieren, z. B., daß bei der Platzierung gemäß **h**, **t** oder **b** ein Mindestanteil der Seite für normalen Text übrig bleiben muß. „Bang“ muß immer zusammen mit mindestens einem der vier anderen Parameter benutzt werden.

6.2.2 Tabellen (**table**)

Damit Tabellen nicht auf einen Seitenwechsel fallen, können sie, analog zu Abbildungen, zwischen `\begin{table}` und `\end{table}` gesetzt werden. Die Befehle `\caption`, `\label`, `\ref` und `\pageref` wirken entsprechend. Hier sind beide möglichen Konventionen verbreitet: Die Bezeichnung wird entweder immer *über* oder immer *unter* die Tabelle gesetzt.

Auch hier gilt, daß in der **table**-Umgebung beliebiger Text stehen darf; die Tabelle muß nicht zwangsläufig durch die **tabular**-Umgebung erzeugt worden sein. Der Unterschied zu **figure** besteht nur darin, daß die Bezeichnung mit dem Wort „Tabelle“ versehen wird, und daß die Tabellen unabhängig von den Abbildungen nummeriert werden.

7 Schriften

Normalerweise wählt L^AT_EX die Größe und den Stil der Schrift auf Grund der Befehle aus, die die logische Struktur des Textes angeben: Überschriften, Fußnoten, Hervorhebungen usw. Im folgenden werden Befehle und Makropakete beschrieben, mit denen die Schrift auch explizit beeinflusst werden kann. Ausführlichere Erläuterungen zum Umgang mit Schriften in L^AT_EX findet man im *L^AT_EX-Begleiter* [3] und in der Online-Dokumentation [9].

7.1 Schriftgrößen

Die in der Tabelle 16 angeführten Befehlen wechseln die Schriftgröße. Sie spezifizieren die Größe relativ zu der von `\documentclass` festgelegten Grundschrift. Ihr Wirkung reicht bis zum Ende der aktuellen Gruppe oder Umgebung.

Tabelle 16: Schriftgrößen

<code>\tiny</code>	winzig kleine Schrift
<code>\scriptsize</code>	sehr kleine Schrift (wie Indizes)
<code>\footnotesize</code>	kleine Schrift (wie Fußnoten)
<code>\small</code>	kleine Schrift
<code>\normalsize</code>	normale Schrift
<code>\large</code>	große Schrift
<code>\Large</code>	größere Schrift
<code>\LARGE</code>	sehr große Schrift
<code>\huge</code>	riesig groß
<code>\Huge</code>	gigantisch

Die Größen-Befehle verändern auch die Zeilenabstände auf die jeweils passenden Werte – aber nur, wenn die Leerzeile, die den Absatz beendet, innerhalb des Gültigkeitsbereichs des Größen-Befehls liegt:

```
zu enger          {\Large zu enger \\  
Abstand          Abstand}\par
```

```
richtiger        {\Large richtiger\  
Abstand          Abstand}\par}
```

Für korrekte Zeilenabstände darf die schließende geschwungene Klammer also nicht zu früh kommen, sondern erst nach einer Leerzeile oder einem explizit mit dem Befehl `\par` eingefügten Absatzende.

7.2 Schriftstil

Der Schriftstil wird in L^AT_EX durch 3 Merkmale definiert:

Familie Standardmäßig stehen 3 Familien zur Wahl: „roman“ (Antiqua), „sans serif“ (Serifenlose) und „typewriter“ (Schreibmaschinenschrift).

Serie Die Serie gibt Stärke und Laufweite der Schrift an: „medium“ (normale Schrift), „boldface extended“ (fett und breiter).

Form Die Form der Buchstaben: „upright“ (aufrecht), „slanted“ (geneigt), „italic“ (kursiv), „caps and small caps“ (Kapitälchen).

Tabelle 17 zeigt die Befehle, mit denen diese Attribute explizit beeinflusst werden können. Die Befehle der Form `\text...` setzen nur ihr Argument im gewünschten Stil. Zu jedem dieser Befehle ist eine Gegenstück angegeben, das von seinem Auftreten an bis zum Ende der laufenden Gruppe oder Umgebung wirkt.

Zu beachten ist, daß Wörter in Schreibmaschinenschrift nicht automatisch getrennt werden.

Tabelle 17: Schriftstile

<code>\textrm{text}</code>	<code>\rmfamily</code>	Antiqua
<code>\textsf{text}</code>	<code>\sffamily</code>	Serifenlose
<code>\texttt{text}</code>	<code>\ttfamily</code>	Maschinenschrift
<code>\textmd{text}</code>	<code>\mdseries</code>	normal
<code>\textbf{text}</code>	<code>\bfseries</code>	fett, breiter laufend
<code>\textup{text}</code>	<code>\upshape</code>	aufrecht
<code>\textsl{text}</code>	<code>\slshape</code>	<i>geneigt</i>
<code>\textit{text}</code>	<code>\itshape</code>	<i>kursiv</i>
<code>\textsc{text}</code>	<code>\scshape</code>	KAPITÄLCHEN
<code>\textnormal{text}</code>	<code>\normalfont</code>	Die Grundschrift des Dokuments

Die Befehle für Familie, Serie und Form können untereinander und mit den Größen-Befehlen kombiniert werden; allerdings muß nicht jede mögliche Kombination tatsächlich als reale Schrift (Font) zur Verfügung stehen.

Die kleinen **fetten** Römer beherrschten das ganze große *Italien*.

plakativ

```
{\small Die kleinen
\textbf{fetten} R"omer
beherrschten }{\large das
ganze gro"se \textit{Italien}.}\
{\Large\sffamily\slshape plakativ}
```

Je *weniger* verschiedene Schriftarten man verwendet, desto lesbarer und schöner wird das Schriftstück!

7.3 Andere Schriftfamilien

Mit den im vorigen Abschnitt eingeführten Befehlen kann man nicht beeinflussen, welche Schriftfamilien tatsächlich als Antiqua, Serifenlose und Maschinenschrift benutzt werden. \LaTeX verwendet als Voreinstellung die sog. Computer-Modern-Schriftfamilien (CM), siehe Tabelle 18; der Stil der mathematischen Zeichensätze paßt dabei zu CM Roman.

Will man andere Schriften benutzen, dann ist der einfachste Weg das Laden eines Pakets, das eine oder mehrere dieser Schriftfamilien komplett ersetzt. Tabelle 18 führt einige derartige Pakete auf, die allerdings nicht mit jeder \LaTeX -Installation verfügbar sein müssen. Bei den Schriftfamilien „Times“ und „Helvetica“ handelt es sich um Type-1-Fonts. Ihre Verwendung setzt voraus, daß die von \LaTeX erzeugte dvi-Datei zunächst in das PostScript-Format umgewandelt wird, bevor sie angezeigt oder ausgedruckt werden kann. In der Beschreibung [7] Ihres \LaTeX -Systems sollte angegeben sein, ob und, wenn ja, wie das unterstützt ist. Näheres zu PostScript-Schriften finden Sie in [3], [4] und [12].

Tabelle 18: Pakete für alternative Schriftfamilien (Eine leere Tabellenspalte bedeutet, daß das Paket die betreffende Schriftfamilie nicht verändert; * kennzeichnet die jeweils als Grundschrift eingestellte Familie.)

Paket	Antiqua	Serifenlose	Schreibmaschine	math. Formeln
(keines)	CM Roman *	CM Sans Serif	CM Typewriter	\approx CM Roman
mathptmx	Times *			\approx Times
helvet		Helvetica		
pandora	Pandora Roman *	Pandora Sans Serif		
ccfonts	Concrete *			\approx Concrete
cmbright		CM Bright *	CM Typewriter Light	\approx CM Bright

7.4 Die europäischen Schriften

\LaTeX verwendet standardmäßig Schriften mit einem Umfang von 128 Zeichen. Umlaute oder akzentuierte Buchstaben sind darin nicht enthalten; sie werden jeweils aus dem Grundsymbol und dem Akzent zusammengesetzt. Seit 1997 existieren zusätzlich die sogenannten „europäischen“ Schriften. Sie enthalten 256 Zeichen, welche fast alle europäischen Sprachen abdecken, d. h., jedes benötigte Zeichen ist vorgefertigt in ihnen enthalten.

Dies hat nicht nur eine höhere typographische Qualität zur Folge; aufgrund der inneren Arbeitsweise von \TeX entfallen damit auch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Silbentrennung, die im Abschnitt 3.2.2 erwähnt wurden: Wörter mit Umlauten werden nun besser getrennt, und im Argument des

Befehls `\hyphenation` dürfen auch Umlaute und das scharfe s stehen. Weiterhin sind die Unterschneidungen im Vergleich zu den amerikanischen `TeX`-Originalschriften stark verbessert und nun auch auf häufige Buchstabenpaarungen in nicht-englischen Sprachen optimiert.

Die europäischen Schriften bestehen aus zwei Teilen: Die T1-Schriften enthalten Buchstaben, ASCII-Zeichen sowie verschiedene Anführungszeichen und Striche, während die TS1-Schriften zusätzliche Textsymbole bereitstellen.

`LaTeX` wird veranlaßt, T1-Schriften zu verwenden, indem man das Paket `fontenc` mit der Option `T1` lädt:

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

Das Paket `textcomp` ermöglicht den Zugriff auf die Textsymbole:

```
\usepackage{textcomp}
```

Welche zusätzlichen Zeichen mit den T1-Schriften bereitgestellt werden, ist in [8] zusammengefaßt; Anhang A der vorliegenden Kurzbeschreibung enthält eine Liste aller TS1-Textsymbole.

Alle Schriftfamilien der Tabelle 18, mit Ausnahme von `pandora`, stehen sowohl mit dem standardmäßigen Zeichenvorrat als auch in Form der europäischen Schriften zur Verfügung. In den PostScript-Schriften fehlen allerdings einzelne Zeichen, besonders aus den Textsymbolen. Bei der Umwandlung der dvi-Datei in PostScript wird dann eine entsprechende Warnung ausgegeben.

Tabelle 20: Befehle für horizontale Abstände

<code>\,</code>	ein sehr kleiner Abstand (siehe auch Abschnitt 3.3)
<code>\enspace</code>	so breit wie eine Ziffer
<code>\quad</code>	so breit, wie ein Buchstabe hoch ist („weißes Quadrat“)
<code>\qqquad</code>	doppelt so breit wie ein <code>\quad</code>
<code>\hfill</code>	ein Abstand, der sich von 0 bis ∞ ausdehnen kann.

Tabelle 21: Befehle für vertikale Abstände

<code>\smallskip</code>	etwa $\frac{1}{4}$ Zeile
<code>\medskip</code>	etwa $\frac{1}{2}$ Zeile
<code>\bigskip</code>	etwa 1 Zeile
<code>\vfill</code>	ein Abstand, der sich von 0 bis ∞ ausdehnen kann

8.1.3 Spezielle vertikale Abstände

Die Abstände zwischen Absätzen, Kapiteln usw. werden von \LaTeX automatisch bestimmt. In Spezialfällen kann man zusätzlichen Abstand *zwischen zwei Absätzen* mit dem Befehl

```
\vspace{länge}
```

bewirken. Dieser Befehl sollte immer zwischen zwei Leerzeilen angegeben werden. Wenn der Abstand auch am Beginn oder Ende einer Seite erhalten bleiben soll, muß `\vspace*` statt `\vspace` geschrieben werden. Die Befehle in Tabelle 21 sind Abkürzungen für bestimmte vertikale Abstände. Der Befehl `\vfill` in Verbindung mit `\newpage` kann dazu dienen, Text an den unteren Rand einer Seite zu setzen oder vertikal zu zentrieren. Beispielsweise enthält der Quelltext für die 2. Seite der vorliegenden Beschreibung:

```
\vfill
```

```
Dieses Dokument wurde mit \LaTeX{} gesetzt.
```

```
...
```

```
\newpage
```

Zusätzlichen Abstand zwischen zwei Zeilen *innerhalb* eines Absatzes oder einer Tabelle erreicht man mit dem Befehl `\\[länge]`.

```
Albano Cesara
Lindenallee 10
95632 Pestitz
```

```
Albano Cesara \\
Lindenallee 10 \\[1.5ex]
95632 Pestitz
```

8.2 Briefe

Mit der Dokumentklasse `letter` kann man zwischen `\begin{document}` und `\end{document}` einen oder mehrere Briefe schreiben. Abbildung 7 enthält ein Beispiel für einen Brief.

```

\documentclass[12pt,a4paper]{letter}
\usepackage{german}
\address{EDV-Zentrum der TU Wien \\
  Abt.\ Digitalrechenanlage \\
  Wiedner Hauptstra"se 8--10 \\
  A-1040 Wien}
\signature{Dr.\ Hubert Partl}
\begin{document}
\begin{letter}{Frau Mag.\ Elisabeth Schlegl \\
  EDV-Zentrum der Karl-Franzens-Universit"at \\
  Attemsgasse 25/II \\
  \textbf{A-8010 Graz}}
\opening{Liebe Frau Schlegl,}
herzlichen Dank f"ur die Zusendung .....

..... in etwa 2--3~Wochen fertig zu sein.
\closing{Mit freundlichen Gr"u"sen}
\end{letter}
\end{document}

```

Abbildung 7: Brief von H. P. an E. S.

Mit dem Befehl `\address` definiert man die Adresse des Absenders. `\begin{letter}{...}` beginnt einen Brief an den im Parameter angegebenen Empfänger. `\opening{...}` schreibt die Anrede und `\closing{...}` den abschließenden Gruß, an den automatisch die eingangs mit `\signature` vereinbarte Unterschrift angefügt wird. `\end{letter}` beendet den jeweiligen Brief.

Das von der Dokumentklasse `letter` bewirkte Layout der Briefe orientiert sich an amerikanischen Gepflogenheiten. Mit vielen \LaTeX -Systemen ist die Klasse `dinbrief` verfügbar; sie setzt die Briefe in einer Anordnung gemäß DIN 676, die für die Verwendung von A4-Bogen in Fensterkuverts geeignet ist. Der *Local Guide* [7] sollte Auskunft über diese oder andere Alternativen zu `letter` geben.

8.3 Literaturangaben

Mit der `thebibliography`-Umgebung kann man ein Literaturverzeichnis drucken. Darin beginnt jede Literaturangabe mit `\bibitem`. Als Parameter wird ein Name vereinbart, unter dem die Literaturstelle im Text zitiert werden kann, und dann folgt der Text der Literaturangabe. Die Numerierung erfolgt automatisch.

Der Parameter bei `\begin{thebibliography}` gibt die maximale Breite dieser Nummernangabe an, also z. B. `{99}` für maximal zweistellige Nummern.

Im Text zitiert man die Literaturstelle dann mit dem Befehl `\cite` und dem vereinbarten Namen als Argument.

Partl [1] hat vorgeschlagen, daß ...

`Partl~\cite{pa}` hat
vorgeschlagen ...

Literatur

[1] H. Partl: *German T_EX*, TUGboat Vol. 9, No. 1 (1988)

```
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{pa}
H.~Partl: \textit{German \TeX},
TUGboat Vol.~9, No.~1 (1988)
\end{thebibliography}
```

8.4 Zerbrechliche Befehle

Manche L^AT_EX-Befehle „verfrachten“ ihre Argumente an eine andere Stelle im Text. Beispielsweise kann das Argument von `\section` auch im Inhaltsverzeichnis und möglicherweise in der Kopfzeile auftauchen.

Bestimmte Befehle „überstehen“ diesen Transport nicht, wenn sie ohne besondere Maßnahmen in einem solchen „beweglichen Argument“ auftreten. Derartige Befehle heißen „zerbrechlich“. Damit sie dennoch innerhalb von beweglichen Argumenten benutzt werden dürfen, muß man ihnen einfach den Befehl `\protect` voranstellen.

Zerbrechlich sind insbesondere alle Befehle, die ein optionales Argument kennen, also auch `\(sic!)`, außerdem die Befehle `\(, \)` und `\footnote`.

Bewegliche Argumente haben, neben den Gliederungsbefehlen, auch der Befehl `\caption` und die Umgebung `letter`.

A Mit dem Paket textcomp verfügbare Symbole

	\textquotestraightbase		\textquotestraightdblbase
—	\texttwelveudash	—	\textthreequartersemdash
←	\textleftarrow	→	\textrightarrow
␣	\textblank	\$	\textdollar
'	\textquotesingle	*	\textasteriskcentered
=	\textdblhyphen	/	\textfractionsolidus
<	\textlangle	-	\textminus
>	\textrangle	∪	\textmho
○	\textbigcircle	Ω	\textohm
⌈	\textlbrackdbl	⌋	\textrbrackdbl
↑	\textuparrow	↓	\textdownarrow
`	\textasciigrave	*	\textborn
∪	\textdivorced	†	\textdied
♻	\textleaf	∞	\textmarried
♪	\textmusicalnote	~	\texttildelow
=	\textdblhyphenchar	˘	\textasciibreve
˘	\textasciicaron	”	\textacutedbl
”	\textgravedbl	‡	\textdagger
‡	\textdaggerdbl		\textbardbl
‰	\textperthousand	•	\textbullet
°C	\textcelsius	\$	\textdollaroldstyle
¢	\textcentoldstyle	f	\textflorin
⌠	\textcolonmonetary	₩	\textwon
₪	\textnaira	₲	\textguarani
₱	\textpeso	₳	\textlira
℞	\textrecipe	‡	\textinterrobang
‡	\textinterrobangdown	ᄀ	\textdong
™	\texttrademark	‰	\textpertenthousand
¶	\textpilcrow	฿	\textbaht
№	\textnumero	%	\textdiscount
₯	\textestimated	◦	\textopenbullet
SM	\textservicemark	{	\textlquill
}	\textrquill	¢	\textcent
£	\textsterling	¤	\textcurrency
¥	\textyen	⌈	\textbrokenbar
§	\textsection	¨	\textasciidieresis
©	\textcopyright	ª	\textordfeminine
Ⓒ	\textcopyleft	¬	\textlnot
Ⓓ	\textcircledP	®	\textregistered
—	\textasciimacron	°	\textdegree
±	\textpm	²	\texttwosuperior
³	\textthreesuperior	´	\textasciacute
μ	\textmu	¶	\textparagraph
·	\textperiodcentered	※	\textreferencemark
¹	\textonesuperior	◊	\textordmasculine
√	\textsurd	¼	\textonequarter
½	\textonehalf	¾	\textthreequarters
€	\textsf{\texteuro}	×	\texttimes
÷	\textdiv		

Literatur

- [1] L. Lamport: *Das L^AT_EX-Handbuch*. Addison-Wesley Deutschland (1995). Deutsche Übersetzung von [2].
- [2] L. Lamport: *L^AT_EX, A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2. Aufl. (1994).
- [3] M. Goossens, F. Mittelbach und A. Samarin: *Der L^AT_EX-Begleiter*. Addison Wesley Longman, 2. korr. Nachdruck (1996). Deutsche Übersetzung von [4].
- [4] M. Goossens, F. Mittelbach und A. Samarin: *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley (1994).
- [5] M. Goossens, F. Mittelbach und A. Samarin: *Higher Mathematics*. <ftp://ftp.dante.de/tex-archive/info/companion-rev/ch8.pdf> (1998). Aktualisierte Fassung von Kapitel 8 aus [4].
- [6] M. Goossens, S. Rahtz und F. Mittelbach: *The L^AT_EX Graphics Companion*. Addison Wesley Longman (1997).
- [7] Zu jedem installierten L^AT_EX-System sollte ein *L^AT_EX Local Guide* vorhanden sein, in dem alle für dieses System spezifischen Angaben – z. B. die für den Aufruf der Programme notwendigen Befehle und die zur Verfügung stehenden Dokumentklassen, Pakete und Schriften – angeführt sind.
- [8] L^AT_EX3 Project Team (Hrsg.): *L^AT_EX 2_ε for authors*. Bestandteil der Online-Dokumentation von L^AT_EX, Datei `usrguide.tex`. Aktuelle Änderungen und Ergänzungen sowie die Unterschiede zum früheren L^AT_EX 2.09 sind hier dokumentiert.
- [9] L^AT_EX3 Project Team (Hrsg.): *L^AT_EX 2_ε font selection*. Bestandteil der Online-Dokumentation von L^AT_EX, Datei `fntguide.tex`.
- [10] L^AT_EX3 Project Team (Hrsg.): *L^AT_EX 2_ε for class and package writers*. Bestandteil der Online-Dokumentation von L^AT_EX, Datei `clsguide.tex`.
- [11] D. P. Carlisle: *Packages in the 'graphics' bundle*. Online-Dokumentation des `graphics`-Pakets, Datei `grfguide.ps`.
- [12] S. Rahtz: *Notes on setup of PostScript fonts for L^AT_EX 2_ε*. <ftp://ftp.dante.de/tex-archive/macros/latex/packages/psnfss/psnfss2e.tex>
- [13] B. Raichle: *Kurzbeschreibung – german.sty*. <ftp://ftp.dante.de/tex-archive/language/german/gerdoc.tex>
- [14] D. E. Knuth: *Computers & Typesetting, Vol. A: The T_EX Book*. Addison-Wesley (1991).

- [15] N. Schwarz: *Einführung in T_EX-incl. Version 3.0*. Oldenbourg, 3. Aufl. (1991).
- [16] H. Partl: *German T_EX*. TUGboat Vol. 9, No. 1 (1988).
- [17] H. Partl und A. Kielhorn: *Layout-Änderungen mit L^AT_EX*. EDV-Zentrum der Technischen Universität Wien, <<ftp://ftp.dante.de/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/refman/>> (1996).
- [18] D. F. Langmyhr: *How to make your own document style in L^AT_EX 2_ε*. In: *Proceedings of the Eighth European T_EX Conference* (1994).